

## تاریخچه ثبت شرکت کدی‌تی

شرکت کاوش داده پردازان در سال ۱۳۸۲ در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌های نظارتی و حفاظتی با محصولات معتبر جهانی شروع به فعالیت نمود. پس از ۵ سال تجربه مستمر در سال ۱۳۸۷ به ثبت رسمی رسید و از همان زمان به تولید برخی از محصولات در داخل کشور علاقه مند شد و توانست در ابتدای سال ۱۳۸۸ اولین سری از سوئیچ‌های شبکه PoE خود را در بازار عرضه کند و اولین طراحی صدرصدی سوئیچ‌های شبکه را در سال ۱۳۸۹ با موفقیت آغاز کرد و در سال ۱۳۹۰ هم‌زمان با کاهش کارهای اجرایی در پروژه‌ها و پرداختن سریع‌تر به تولید توانست تیراز تولید خود را افزایش دهد و تحقیقات خود را در زمینه‌ی مونتاژ دوربین‌های مداربسته تحت شبکه آغاز کند.

در سال ۱۳۹۱ اولین سری از دوربین‌های مداربسته KDT در بازار عرضه شد و در سال ۱۳۹۲ ضمن ثبت لوگوی KDT تولید این دوربین‌ها نیز آغاز گردید. کی‌دی‌تی در سال ۱۳۹۳ ضمن اخذ گواهی نامه‌های CE و ISO ۹۰۰۱ های مرتبه توانست صادرات به کشورهای هم‌جوار را نیز آغاز کند. در همین سال اولین نسل از ماشین آلات رومیزی مونتاژ SMD خود را خریداری و با انتقال کارگاه داخل شهر تهران به حومه شهر، اولین کارگاه صنعتی رسمی خود را به بهره‌برداری رساند.

در سال ۱۳۹۴ توانست تیراز تولید خود را به ۲ برابر سال ۱۳۹۳ افزایش دهد و بازار هدف خود را در زمینه دوربین‌های مداربسته کشف کند.

در سال ۱۳۹۵ هم‌زمان با بردن سپاری مونتاژ بردهای خود به سایر شرکت‌ها اولین ماشین آلات تمام اتوماتیک مونتاژ SMD خود را از شرکت سامسونگ کره جنوبی پیش خرید نمود. در سال ۱۳۹۶ با راه اندازی خط جدید مونتاژ بردهای الکترونیکی خود توانست ۳ برابر ظرفیت سال ۱۳۹۵ کالا به بازار ایران عرضه کند.

در سال ۱۳۹۷ علیرغم بازگشت تحریم‌ها اولین خط مونتاژ تمام اتوماتیک DIP خود را خریداری نمود تا ضمن بازنگری و بازسازی کارخانه اول بتواند کارخانه دوم خود را در جوار مکان اولیه تجهیز و راه اندازی کند و همچنین کارخانه سوم خود را در شهرک صنعتی یزد در همین سال به بهره‌برداری برساند تا بتواند هم‌زمان با قطع صادرات خود حداکثر توانش را در تامین بازار داخلی کشور در کنار ثبات قیمتی مناسب به ارمغان بیاورد. در سال ۱۳۹۸ کی‌دی‌تی توانسته است تولید انبوهای پچ کوردهای شبکه خود را آغاز کند تا سبد کاملی از محصولات پسیو شبکه را نیز در اختیار مشتریان گرامی خود قراردهد و به شعار یک گام فراتر خود تحقق بخشد.

کی‌دی‌تی در سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ گواهی نامه دانش بنیان صنعتی گردید و شروع ساخت مجتمع اصلی کی‌دی‌تی در یزد را به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع زیرینا آغاز کرده است.

HISTORICAL OF KDT CORP



## شروع لوگوی ثبت شده کی دی تی

لوگوی انحصاری کی دی تی متعلق به شرکت کاوش داده پردازان است که در سال ۱۳۹۲ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید و کلیه حقوق مادی و معنوی این برنزد ایرانی متعلق به این مجموعه می باشد.

فلسفه انتخاب نام کاوش داده پردازان از کاوش به معنای «تحقیق» در زمینه پردازش داده های دیجیتالی می باشد.

انتخاب واژه کی دی تی از حروف ابتدایی کلمات کاوش (K) داده پردازان (D) و تهران (T) انتخاب شده است.

(کلمه تهران در گذشته در انتهای نام شرکت مورد استفاده قرار میگرفته که به دلیل محدودیت در استفاده از کلمات «تهران» و «ایران» این واژه حذف گردیده است.)

طراحی این لوگو را شرکت معروف بلک اند وایت انجام داد و تا به امروز با حفظ شکل و فرم ظاهری و گاهآ بنا به صلاحیت مدیران تغییرات در رنگ به کار خود ادامه داده است. امروز این برنزد ایرانی فراتر از یک برنزد صرف می باشد و به لحاظ تجاری دارای اهمیت خاصی در منطقه خاورمیانه است.

امید است این مجموعه در آینده نقطه حائز اهمیتی برای کشور عزیzman در عرصه بین الملل نیز باشد.



## IP Camera SMART TITANIUM Series

### محصولات نظارت تصویری دوربین‌های تحت شبکه سری پیشرفته اسمارت تیتانیوم

#### IR LPR IPC

دوربین‌های پلاک خوان دید در شب تحت شبکه

KI-LPR80A .....	17
-----------------	----

#### IR FISH-EYE IPC

دوربین‌های چشم ماهی دید در شب تحت شبکه

KI-F25ST12F .....	18
-------------------	----

#### IR SPEED DOME IPC

دوربین‌های اسپید دام دید در شب تحت شبکه

KI-S150ST30Z30 .....	19
----------------------	----

#### IR DOME IPC

دوربین‌های دام دید در شب تحت شبکه

KI-D05ST50F .....	8
KI-D15ST50F .....	9
KI-D15ST80F .....	10
KI-D25ST50A .....	11
KI-D25ST80A .....	12

#### IR BULLET IPC

دوربین‌های بولت دید در شب تحت شبکه

KI-B25ST50F .....	13
KI-B25ST80F .....	14
KI-B45ST50A .....	15
KI-B45ST80A .....	16



## IP Camera SMART CURIUM Series

### محصولات نظارت تصویری دوربین‌های تحت شبکه سری پیشرفته کوریوم

KI-S200SC80Z32 .....	29
----------------------	----

KI-S00SC20Z33 .....	30
---------------------	----

KI-S00SC80Z32 .....	31
---------------------	----

KI-XS00SC20Z33 .....	32
----------------------	----

KI-XS00SC80Z28 .....	33
----------------------	----

KI-S500SC20Z38 .....	34
----------------------	----

KI-SS00SC80Z36 .....	35
----------------------	----

#### IR EXPLOSION PROOF IPC

دوربین‌های ضد انفجار تحت شبکه

KI-AB100SC20Z23 .....	36
-----------------------	----

KI-AS00SC80Z32 .....	37
----------------------	----

#### IR INTERNAL SPEED DOME IPC

دوربین‌های اسپید دام داخلی دید در شب تحت شبکه

KI-IS00SC50Z36 .....	38
----------------------	----

#### PIN-HOLE IPC

دوربین‌های پین هول تحت شبکه

KI-P00SC20F .....	21
-------------------	----

KI-P00SC20V .....	22
-------------------	----

#### IR BOX IPC

دوربین‌های باکس دید در شب تحت شبکه

KI-B100SC20Z20 .....	23
----------------------	----

KI-B100SC20Z23 .....	24
----------------------	----

KI-B100SC80Z28 .....	25
----------------------	----

KI-X00SC20CS .....	26
--------------------	----

KI-X00SC80CS .....	27
--------------------	----

#### IR SPFSD DOME IPC

دوربین‌های اسپید دام دید در شب تحت شبکه

KI-S200SC20Z33 .....	28
----------------------	----



## IP Camera SMART ECOLINE Series



### محصولات نظارت تصویری دوربین‌های تحت شبکه سری اقتصادی اسعارت اکولاین

#### IR DOME IPC

دوربین‌های دام‌دید در شب تحت شبکه

KI-372FH .....	45
KI-372FL .....	46
KI-375FL .....	47
KI-385AL .....	48
KI-395AL .....	49

#### IR BULLET IPC

دوربین‌های بولت دید در شب تحت شبکه

KI-322FH .....	40
KI-322FL .....	41
KI-325FL .....	42
KI-335AL .....	43
KI-345FL .....	44



## 4K NVR BERYLLIUM Series

### رکوردرهای تحت شبکه

### رکوردرهای تحت شبکه سری پیشرفته برلیوم

KN-6482B .....	60
----------------	----

#### 4K Raid NVR - BHR

رکوردرهای تحت شبکه سری BHR

KN-1642BHR .....	61
KN-3242BHR .....	62
KN-3282BHR .....	63
KN-32204BHR .....	64
KN-6482BHR .....	65
KN-64204BHR .....	66

#### 4K NVR - B

رکوردرهای تحت شبکه سری B

KN-0411B .....	51
KN-0421B .....	52
KN-0811B .....	53
KN-0821B .....	54
KN-1621B .....	55
KN-1642B .....	56
KN-3221B .....	57
KN-3242B .....	58
KN-3282B .....	59



## FULL HD NVR MILLENNIUM Series

### رکوردرهای تحت شبکه

### رکوردرهای تحت شبکه سری اقتصادی میلینیوم

#### FULL HD NVR

رکوردرهای تحت شبکه با کیفیت FULLHD

KN-0318N .....	69
----------------	----

KN-0314N .....	68
----------------	----



# Network Switch

## PLATINUM Series

6

### سوئیچ‌های شبکه سری پلاتینیوم

KP-0802H4SMIU .....	83
KP-0804H4SMIU .....	84
KP-2408H4SM+ .....	85
KP-2408H4SMU .....	86
KP-2404H5SMU .....	87
DR-12048 .....	88

#### BUSINESS NETWORK SWITCH

#### سوئیچ‌های شبکه سری بیزینس

KSA-0800H4 .....	89
KSM-0800H4 .....	90
KS-2000H3 .....	91
KS-3200H4SM .....	92
KS-2800H5SM .....	93
KS-1000H4SMI .....	94
KC-1000H4S .....	95
KC-2600H4SM .....	96

#### BUSINESS NETWORK POE SWITCH

#### سوئیچ‌های شبکه POE سری بیزینس

KP-0401H2 .....	71
KP-0403H4 .....	72
KP-0404H4S .....	73
KP-0801H2 .....	74
KP-0802H3 .....	75
KP-0803H4 .....	76
KP-0804H4S .....	77
KP-1604H3 .....	78
KP-1604H3S .....	79
KP-2402H3 .....	80

#### INDUSTRIAL & MANAGEMENT NETWORK POF SWITCH

#### سوئیچ‌های شبکه POE سری صنعتی و مدیریتی

KP-0402H4SMIU .....	81
KP-0802H4SMI+ .....	82



# PASSIVE NETWORK EQUIPMENT

## CUPRIUM Series

7

### تجهیزات جانبی شبکه سری کپریوم

● کابل پچ کورد شبکه SFTP ..... SFTP Patch Cord Cable .....	
PC-CM6SFTP 50 Cm .....	99
PC-CM6SFTP 100 Cm .....	99
PC-CM6SFTP 200 Cm .....	99
PC-CM6SFTP 300 Cm .....	99
PC-CM6SFTP 500 Cm .....	99
● کابل پچ کورد شبکه فیبر Fiber Patch Cord Cable .....	
PF-SCLC100/200/300 cm .....	99

#### NETWORK KEYSTONE

#### کیستون شبکه

● کیستون UTP Keystone .....	UTP
NK-3U8PU6UTP .....	100
NK-3U8UL6UTP .....	100
● کیستون SFTP Keystone .....	SFTP
NK-3U8UL6SFTP .....	100

#### NETWORK CABLE CUPRIUM SERIES

#### کابل‌های شبکه سری کپریوم

● کابل شبکه UTP ..... UTP Network Cable .....	
NC-Cuprium 6UTP .....	98
● کابل شبکه SFTP ..... SFTP Network Cable .....	
NC-Cuprium 6SFTP1 .....	98
NC-Cuprium 6SFTPO .....	98

#### NETWORK PATCH CORD CABLE

#### کابل‌های شبکه پچ کورد

● کابل پچ کورد شبکه UTP ..... UTP Patch Cord Cable .....	
PC-CM6UTP-50Cm .....	99
PC-CM6UTP-100Cm .....	99
PC-CM6UTP-200Cm .....	99
PC-CM6UTP-300Cm .....	99
PC-CM6UTP-500Cm .....	99



## PASSIVE NETWORK EQUIPMENT

### CUPRIUM Series



## تجهیزات جانبی شبکه تجهیزات جانبی شبکه سری کوپر ۷

### FIBER OPTIC PATCH PANEL

#### پچ پنل فیبر نوری

FP-12D1UF .....	104
FP-06D1UW .....	104
FP-06D1UD .....	104
FP-12D1UF FULL .....	105
FP-06D1UW FULL .....	105
FP-06D1UD FULL .....	105

### FIBER OPTIC CABLE

#### کابل فیبر نوری

KF-12CAO .....	106
KF-24CAO .....	106

### FIBER OPTIC EQUIPMENT

#### تجهیزات فیبر نوری

Optic Mini Gbic Transceiver .....	●
KG-GLC20SC .....	106
KG-GLC80SC .....	106
Fiber Optic Equipment .....	●
PG-150CMSC .....	107
FA2-SC-SC .....	107
TC-60 .....	107

### NETWORK SOCKET

#### سوکت شبکه

UTP Socket .....	●	سوکت UTP .....
NS-3U8P6UTP .....	101	
SFTP Socket .....	●	سوکت SFTP .....
NS-3U8P6SFTP .....	101	
NS-3U8P7SFTP .....	101	

### NETWORK METAL PANEL

#### پنل فلزی شبکه

Metal Patch Panel .....	●
NP-24U .....	102
NP-24L .....	102
Cable Management Panel .....	●
CM-2U .....	102

### RACK

#### رک

KR-40X/80X .....	103
KR-160X/240X .....	103
KR-0802F .....	103



## OTHER PRODUCTS



## دیگر محصولات شبکه سایر محصولات شبکه

### CASE

#### محفظه

KAB-260 .....	110
---------------	-----

### VEHICLE MOBILE SYSTEM

#### دستگاه ذخیره ساز خودرو

KM-08010314 .....	111
-------------------	-----

### CONFERENCE CAMERA

#### دوربین کنفرانس

KCI-00SS20V20 .....	109
---------------------	-----

### CONTROLLER KEYBOARD NETWORK

#### کیبورد کنترلی شبکه

KK-CH55 .....	110
---------------	-----




# IP CAMERA

**SMART TITANIUM** Series

A Review of Technology

IP Camera



2020-Q4

**5 years  
Gold  
Guarantee**

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 متر وزن ONVIF
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هشتمند WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- تبیخیض حرکت سریع افراد
- تفحیص پوشاندن دوربین
- تبیخیض تغییر زاویه دوربین
- تبیخیض پارک غیر مجاز خودرو
- تبیخیض پرسه زن افراد
- گم شدن اشیاء
- تبیخیض بدای غیر عادی
- تبیخیض شدن اشیاء
- تردد شمار افراد
- تبیخیض عدم فکوس لنز
- تبیخیض تجمع افراد
- عبور از خط
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تردد شمار افراد
- تبیخیض چهره
- تبیخیض حرکت

#### Camera

Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	2.8mm Fixed Lens - (3.6mm Optional)*
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	10~15M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.003 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 96°-(81°)* , V-FOV: 79°-(64°)* , D-FOV: 110°-(95°)*
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@960P, 30fps@1080P, 30fps@5MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>Intelligent Function</b>	
Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.	

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Internal Mic, Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD (256Gb Max) (ANR Support)

#### General

IP Rating	IP67, IK10
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6.5Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	105*52 mm
Weight	355 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR


# KI-D15ST50F

SMART TITANIUM Series

## IP Camera



2020-Q4



### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انقال تمویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265\*
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هشتمند
- WDR, BLC, HLC, Defog

### قابلیت‌های هوشمند:

- تبیین حركت سریع افراد
- تبیین تغییر زاویه دوربین
- تبیین پارک غیرمجاز خودرو
- خرج از منطقه
- تبیین پرسه زن افراد
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تبیین مدار غیر عادی
- تردد شمار افراد
- تبیین عدم فکوس لنز
- تبیین چهره
- تبیین حركت



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تمویر

### Camera

Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	3.6mm Fixed Lens - (2.8mm Optional)*
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	20~25M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.003 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 81°-(96°)* , V-FOV: 64°-(79°)* , D-FOV: 95°-(110°)*
StarLight View	Yes-Color

### Picture Adjust

Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

### Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@960P, 30fps@1080P, 30fps@5MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-10mb)

### Network

Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	17 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.


### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Internal Mic, Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD (256Gb Max) (ANR Support)

### General

IP Rating	IP67, IK10
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 7.8Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	110*95 mm
Weight	579 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

IP Camera



2020-Q4

**5 years  
Gold  
Guarantee**

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 چشمگاهی
- قابلیت دید در شب هشتمند WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- تبیین حركت سریع افراد
- تفصیل پوشاندن دوربین
- تبیین تغییر زاویه دوربین
- تبیین پارک غیرمجاز خودرو
- تبیین پرسه زنی افراد
- تبیین مسایع غیر عادی
- تبیین شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تبیین عدم فکوس لنز
- تبیین جمع افراد
- تبیین چهره
- تبیین حرکت

#### Camera

Image Sensor	8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.5")
CPU	Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz
Lens	3.6mm Fixed Lens - (2.8mm Optional)*
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	20~25M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.002 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 85°-(101°)*, V-FOV: 68°-(82°)*, D-FOV: 99°-(115°)*
StarLight View	Yes-Color

#### Picture Adjust

Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

#### Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	60fps@1080P, 30fps@5MP, 30fps@8MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)

#### Network

Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	17 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Internal Mic, Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD (256Gb Max) (ANR Support)

#### General

IP Rating	IP67, IK10
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 7.8Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	110*95 mm
Weight	579 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C

#### Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR


# KI-D25ST50A

SMART TITANIUM Series

## IP Camera



2020-Q4



### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب موشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت

### قابلیت‌های هوشمند:

- تبیین حركت سریع افراد
- تبیین پوشاندن دوربین
- تبیین تغییر زاویه دوربین
- تبیین پارک غیرمجاز خودرو
- تبیین از منطقه
- تبیین پرسه زن افراد
- تبیین اشیاء
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تبیین عدم فکوس لنز
- تردد شمار افراد
- تبیین چهره
- تبیین حركت



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

### Camera

Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	2.7~13.5mm Motorized Fast Auto Fucus Lens
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	25~35M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.003 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 25°~99° , V-FOV: 19°~81° , D-FOV: 31°~113°
StarLight View	Yes-Color

### Picture Adjust

Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@960P, 30fps@1080P, 30fps@5MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-10mb)

### Network

Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2/V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>17 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Internal Mic, Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD (256Gb Max) (ANR Support)


### General

IP Rating	IP67, IK10
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 8.2Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	137*115 mm
Weight	1 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C

### Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

IP Camera



2020-Q4

**5 years  
Gold  
Guarantee**

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 متر ONVIF
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فناس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تردد شمار افراد
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت

#### Camera

Image Sensor	8MP Starlight ( <b>Sony</b> -Japan) Cmos Sensor (1/2.5")
CPU	Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz
Lens	2.8~12mm Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	25~35M Smart IR SMD ( <b>Osram</b> -Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.002 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 30°~101°, V-FOV: 22°~82°, D-FOV: 37°~115°
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	60fps@1080P, 30fps@5MP, 30fps@8MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>17 Smart Function</b>	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	<b>Internal Mic</b> , Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) ( <b>ANR Support</b> )

#### General

IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af - Max 8.2Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	137*115 mm
Weight	1 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C


#### Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 گم وزن ONVIF
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب موشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت

## قابلیت‌های هوشمند:

- تثبیت سریع افراد
- تثبیت پارک غیر مجاز دوربین
- تثبیت پرسه زاویه دوربین
- تثبیت پارک غیر مجاز خودرو
- تثبیت از منطقه
- تثبیت پرسه زنی افراد
- تثبیت مداری غیر عادی
- تثبیت اشیاء
- تثبیت شدن اشیاء
- تثبیت عدم کوس لنز
- تثبیت شمار افراد
- تثبیت چهره
- تثبیت تجمع افراد
- تثبیت حرکت



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	3.6mm Fixed Lens
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	25~35M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.003 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 81° , V-FOV: 64° , D-FOV: 95°
StarLight View	Yes-Color

## Picture Adjust

Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

## Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@960P, 30fps@1080P, 30fps@5MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-10mb)

## Network

Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2/V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	17 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.


## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD (256Gb Max)(ANR Support)

## General

IP Rating	IP67, IK10
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 8.5Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	210*75 mm
Weight	707 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

IP Camera



2020-Q4

**5 years  
Gold  
Guarantee**

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انقلال تمویل در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF و وزن 2.6
- قابلیت دید در شب هشتمند WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص پوشش‌داندن افراد
- فناس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء زنی افراد
- تشخیص پرسه اشیاء غیر عادی
- اضافه شدن اشیاء
- تردد شمار افراد
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حركت

#### Camera

Image Sensor	8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.5")
CPU	Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz
Lens	3.6mm Fixed Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	25~35M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.002 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 85°, V-FOV: 68°, D-FOV: 99°
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	60fps@1080P, 30fps@5MP, 30fps@8MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>17 Smart Function</b>	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD (256Gb Max) (ANR Support)


#### General

IP Rating	IP67, IK10
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 8.5Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	210*75 mm
Weight	707 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب با وضوح WDR, BLC, HLC, Defog

## قابلیت‌های هوشمند:

- تبیین حركت سریع افراد
- تبیین پوشاندن دوربین
- تبیین تغییر زاویه دوربین
- تبیین پارک غیرمجاز خودرو
- تبیین از منطقه
- تبیین پرسه زن افراد
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تبیین عدم فکوس لنز
- تردد شمار افراد
- تبیین چهره
- تبیین جمع افراد
- عبور از خط
- فنوس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تردد شمار افراد
- تبیین چهره
- تبیین حركت



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	<b>2.7~13.5mm Motorized Fast Auto Focus Lens</b>
Resolution	<b>2592*1944 (5MP)</b>
Available IR Range	<b>40~45M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology 20~30M Smart White Light LED</b>
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.003 Lux(AGC on)</b> - B/W: <b>0.0 Lux(IR on)</b>
Angle of View	<b>H-FOV: 25°~99° , V-FOV: 19°~81° , D-FOV: 31°~113°</b>
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@960P, 30fps@1080P, <b>30fps@5MP (WDR ON)</b>
Transmission Stream	<b>Triple Stream</b> (Code Rate: 128kb-10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>Intelligent Function</b>	<b>17 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) (ANR Support)


## General

IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af - Max 10Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	275*102 mm
Weight	1.997 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C

## Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

IP Camera



2020-Q4

**5 years  
Gold  
Guarantee**

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص پوشاندن دوربین
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخیص پرسه زن افراد
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت

#### Camera

Image Sensor	8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.5")
CPU	Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz
Lens	2.8~12mm Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	40~45M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology 20~30M Smart White Light LED
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.002 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 30°~101° , V-FOV: 22°~82° , D-FOV: 37°~115°
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	60fps@1080P, 30fps@5MP, 30fps@8MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>17 Smart Function</b>	
Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.	

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD (256Gb Max) (ANR Support)

#### General

IP Rating	IP67, IK10
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	275*102 mm
Weight	1.997 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C


#### Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هشتمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت

## قابلیت‌های هوشمند:

- تبیین حركت سریع افراد
- تبیین پوشش‌دهنده دوربین
- تبیین تغییر زاویه دوربین
- تبیین پارک غیر مجاز خودرو
- تبیین از منطقه
- تبیین پرسه زن افراد
- گم شدن اشیاء
- انفشه شدن اشیاء
- تبیین صدای غیر عادی
- تبیین عدم فکوس لنز
- تبیین تجمع افراد
- تبیین چهره
- تبیین حرکت



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.5")</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz</b>
Lens	<b>6~22mm Motorized Fast Auto Focus Lens</b>
Resolution	<b>3840*2160 (8MP)</b>
Available IR Range	<b>40~45M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology 20~30M Smart White Light LED</b>
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.002 Lux(AGC on)</b> - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	<b>H-FOV: 30°~101° , V-FOV: 22°~82° , D-FOV: 37°~115°</b>
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>60fps@1080P</b> , 30fps@5MP, <b>30fps@8MP (WDR ON)</b>
Transmission Stream	<b>Triple Stream</b> (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver 2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>17 Smart Function</b>	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) (ANR Support)


## General

IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af</b> - Max 10Watt
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	275*102 mm
Weight	1.997 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C

## Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

IP Camera



2020-Q4



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog

## قابلیت های هوشمند:


- عبور از خط
- ورود به منطقه

Camera	
Image Sensor	12MP Starlight ( <b>Sony-Japan</b> ) Cmos Sensor ( <b>1/1.7"</b> )
CPU	Dual-Core ARM 2 x A53@ <b>1400MHz</b>
Lens	<b>1.85mm Fixed</b> Lens
Resolution	3008*3000 ( <b>9MP</b> )@360°- ( <b>12MP</b> )@panoramic
Available IR Range	<b>20~25M</b> Smart IR SMD ( <b>Osram-Germany</b> ) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.001 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	<b>D-FOV: 180°</b>
StarLight View	Yes-Color
Picture Adjust	
Picture Function	<b>120db WDR</b> , DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate@Outputs	<b>FishEye(3008*3000@30fps)</b> Panoramic(2560*1080@30fps) <b>4CH@ePTZ(1600*1200@30fps)</b> <b>FishEye+Panoramic+3CH@ePTZ(1920*1080+2560*1080+1280*960@15fps)</b> <b>FishEye + 4CH@ePTZ(1920*1920 +1280*960@15fps)</b> <b>Panoramic+4CH@ePTZ(2560*1080+1280*960@15fps)</b>
Transmission Stream	<b>Quadruple Stream</b> (Code Rate: 128kb-16mb)
Network	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP V1-V2-V3, UPNP, <b>P2P</b> , NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>2 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	<b>Internal Mic, Internal Speaker</b> , Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) ( <b>ANR Support</b> )
General	
IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	<b>DC12V ± 25%</b>
POE Supply	IEEE802.3af - Max 7.5Watt
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	152*53 mm
Weight	550 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- پشتیبانی از WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت دید در شب هشتمند
- قابلیت

## قابلیت‌های هوشمند:

- عبر از خط
- فنس مجازی
- تشخیص حرکت سریع افراد
- اضافه شدن اشیاء
- گم شدن اشیاء
- تشخیص حرکت
- خروج از منطقه
- ورود به منطقه



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>3MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")</b>
Case Size	<b>8"</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	<b>30X Optical Lens (4.7~141mm)</b>
Resolution	<b>2048*1536 (3MP)</b>
Available IR Range	<b>150~160M Smart IR SMD Technology</b>
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.002 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: -10°~100° - Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 - Patrol: 4 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, 3D DNR</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@960P, 60fps@1080P, <b>45fps@3MP (WDR ON)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out
<b>Intelligent Function</b>	<b>8 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Fast Moving, Unattended Object, Object Missing, Motion Detection, Region Exiting, Region Entrance

## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	<b>PoE LAN</b> , DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) (ANR Support)

## General

IP Rating	<b>IP67, 3KV Surge Protection</b>
Power Supply	AC24V ± 25% (3A Max)
POE Supply	<b>IEEE802.3at-Max 27W(0.57A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	315*240 mm
Weight	4.440 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR



# IP CAMERA


## SMART CURIUM Series

A Review of Technology

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- سرور انتقالی تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از
- 2.4 و وزن پشتیبانی از ONVIF
- WDR, BLC, HLC, Defog قابلیت

## قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- اضافه شدن اشیا
- تفیر صحنه
- ردیابی هوشمند
- اشیا گم شده
- تشخیص چهره
- تفیر رنگ
- تشخیص حرکت
- تفیر فوکوس
- تردد شمار



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>2MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.9")</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	<b>3.6mm Fixed Lens</b>
Resolution	<b>1920x 1080 (2MP)</b>
Available IR Range	N/A

D/N Filter	Yes-Image Algorithm
Min Illumination	Color: <b>0.01 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.001 Lux(AGC on)
Angle of View	<b>H-FOV: 96° , V-FOV: 79° , D-FOV: 110°</b>
StarLight View	Yes-Color

## Picture Adjust

Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

## Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P (WDR On)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-8192mb)

## Network

Protocols	HTTPS, HTTP, <b>TCP/IP V4-V6</b> , ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, <b>SIP</b> , NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, <b>SD Card</b>
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	Motion Detection, Blind Detection, Smart Detection
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>Intelligent Function</b>	<b>11 Smart Function</b> Line Crossing, Virtual Fence, Object Missing, Color Detection, Focus Change Detection, People Count, Added Objects, Scene Change Detection, Tracking Detection, Face Detection, Motion Detection

## Interface

Network	RJ45(10/100mbps)
Audio	<b>Internal Mic</b> , Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	DC In
Control	RS485
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )


## General

IP Rating	IP44
Power Supply	<b>DC12V ± 25% (1A Max)</b>
POE Supply	N/A
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	31*33*33 mm
Weight	170 g
Operation Humidity	Max Up to 90%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-35°C ~ +65°C

## Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

IP Camera



2020-Q4



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال فهمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.4
- پشتیبانی از WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تفصیل صحنه
- ردیابی هوشمند
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- تغییر رنگ
- تغییر فوکوس
- تردد شمار
- اضافه شدن اشیا
- اشیا گم شده

Camera	
Image Sensor	2MP Starlight ( <b>Sony-Japan</b> ) Cmos Sensor ( <b>1/2.9"</b> )
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@ <b>900MHz</b>
Lens	<b>2.8~12mm</b> manual Varifocal Lens
Resolution	1920x 1080 ( <b>2MP</b> )
Available IR Range	N/A
D/N Filter	Yes-Image Algorithm
Min Illumination	Color: <b>0.01 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.001 Lux(AGC on)
Angle of View	H-FOV: <b>85°-(110°)*</b> , V-FOV: <b>68°-(82°)*</b> , D-FOV: <b>99°-(115°)*</b>
StarLight View	Yes-Color
Picture Adjust	
Picture Function	<b>120db WDR</b> , DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P (WDR On)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-8192mb)
Network	
Protocols	HTTPS, HTTP, <b>TCP/IP V4-V6</b> , ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, <b>SIP</b> , NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, <b>SD Card</b>
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	Motion Detection, Blind Detection, Smart Detection
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>11 Smart Function</b>	
Intelligent Function	Line Crossing, Virtual Fence, Object Missing, Color Detection, Focus Change Detection, People Count, Added Objects, Scene Change Detection, Tracking Detection, Face Detection, Motion Detection
Interface	
Network	RJ45(10/100mbps)
Audio	<b>Internal Mic</b> , Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	DC In
Control	RS485
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )
General	
IP Rating	IP44
Power Supply	<b>DC12V ± 25% (1A Max)</b>
POE Supply	N/A
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	71*33*33 mm
Weight	190 g
Operation Humidity	Max Up to 90%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-35°C ~ +65°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)


# KI-B100SC20Z20

SMART CURIUM Series

## IP Camera



2020-Q4



\*نکته: این محصول بدون پایه ارائه می‌گردد.

### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از
- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- 2.4GHz ONVIF پشتیبانی از
- قابلیت دید در شب هشتمند
- WDR, BLC, HLC, Defog و قابلیت

### قابلیت‌های هوشمند:

- تشخیص رنگ
- تفشی روشناخت
- تشخیص کنتراست
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص اشیاء
- تشخیص تغییر فکوس لنز
- اضطراری شدن اشیاء
- تشخیص چهره
- ردیابی هوشمند
- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- ردیابی چهره



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

### Camera

**Image Sensor** 2MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")

**CPU** Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz

**Lens** 20X Optical Lens (5.4~108mm)

**Resolution** 1920x 1080 (2MP)

**Available IR Range** 50~100M IR SMD (Osram-Germany) Technology

**D/N Filter** IR Cut Filter Switch (ICR)

**Min Illumination** Color: 0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)

**Angle of View** H-FOV: 3°~53° , V-FOV: 2°~41° , D-FOV: 4°~64°

**StarLight View** Yes-Color

### Picture Adjust

**Picture Function** 120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI

**Shutter Speed** Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto

**Image Parameter Control** Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)

**D/N Control** Timing, Auto, Color on, Color off

**Image Parameter** Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

### Video / Audio

**Video Compression** H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)

**Audio Compression** G.711A, G.711U

**Frame Rate(60Hz)** 30fps@1080P(WDR on)

**Transmission Stream** Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)

### Network

**Protocols** HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT

**Compatibility** Onvif Ver2.4, Profile S, CGI, SDK, API

**Max Users** 10 Users

**Streaming Method** Unicast

**Web Viewer** Internet Explorer

**Recording Software** Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

### Function

**Recording** FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card

**Record Type** Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

**Alarm Triggers** Motion Detection, Alarm In

**Event Action** Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message

### 14 Smart Function

**Intelligent Function** Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection

### Interface

**Network** RJ45(10/100Mbps)

**Audio** Audio Out, Audio In

**Alarm** Alarm Out, Alarm In

**CVBS** N/A

**Power** PoE LAN, DC In

**Control** RS485

**Memory Slot** Yes - Micro SD (128Gb Max)

### General

**IP Rating** IP67, IK10

**Power Supply** DC12V ± 25%

**POE Supply** IEEE802.3af-Max 13W(0.270A)

**Web Language** English, Persian

**Dimension** 121\*100\*227 mm

**Weight** 1.2 Kg

**Operation Humidity** Max Up to 95%RH(Non Condensing)

**Operation Temp** -40°C ~ +70°C

### Guarantee

**Product Guarantee** 5 Years Gold Guarantee

**MTBF** 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

\*نکته: این محصول بدون پایه ارائه می‌گردد.




**5 years  
Gold  
Guarantee**

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از IK10
- بدنه ضد ضربه با استاندارد 2.4
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.4
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت



#### IP Camera



2020-Q4

#### قابلیت‌های هوشمند:

- تشخصیس رنگ
- عبور از خط
- تشخصیس روشنایی
- فنوس مجازی
- تشخصیس کنتراست
- ورود به منطقه
- تشخصیس تغییرزاویه دوربین
- خروج از منطقه
- تشخصیس مسافت غیر عادی
- گم شدن شیء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخصیس تغییر فکوس لنز
- ردایی هوشمند
- ردایی چهره
- تشخصیس

#### Camera

Image Sensor	2MP Starlight ( <b>Sony-Japan</b> ) Cmos Sensor ( <b>1/2.8"</b> )
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	<b>23X Optical</b> Lens ( <b>5.4~124mm</b> )
Resolution	1920x 1080 (2MP)
Available IR Range	<b>50~100M</b> IR SMD ( <b>Osram-Germany</b> ) Technology

D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.01 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: <b>3°~53°</b> , V-FOV: <b>2°~41°</b> , D-FOV: <b>4°~64°</b>
StarLight View	Yes-Color

#### Picture Adjust

Picture Function	<b>120db WDR</b> , DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

#### Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P(WDR On)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)

#### Network

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	Motion Detection, Alarm In
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>Intelligent Function</b>	<b>14 Smart Function</b> Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	RS485
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )

#### General

IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af-Max 13W(0-270A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	121*100*227 mm
Weight	1.2 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)


# KI-B100SC80Z28

SMART CURIUM Series

IP Camera



2020-Q4



\*نکته: این محصول بدون پایه ارائه می‌گردد.

## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از IK10
- بدنه ضد ضربه با استاندارد 2.4
- پشتیبانی از ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند
- WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت

## قابلیت‌های هوشمند:

- تثبیت رنگ
- تفصیل روشابی
- تثبیت کنتراست
- تثبیت تغییر زاویه دوربین
- تثبیت صدای غیرعادی
- نمودن اشیاء
- تثبیت تغییر فکوس لنز
- اضافه شدن اشیاء
- ردیابی هوشمند
- تثبیت چهره



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/1.8")</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz</b>
Lens	<b>28X Optical Lens (4.7~131mm)</b>
Resolution	<b>3840x2160 (8MP)</b>
Available IR Range	<b>50~100M IR SMD (Osram-Germany) Technology</b>
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)</b>
Angle of View	<b>H-FOV: 3°~74° , V-FOV: 2°~58° , D-FOV: 4°~87°</b>
StarLight View	Yes-Color

## Picture Adjust

Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G-711A, G-711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P, 30fps@8MP (WDR ON)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)

## Network

Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	Motion Detection, Alarm In
Event Action	Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>14 Smart Function</b> Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection


## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	RS485
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )

## General

IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af-Max 13W(0.270A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	121*100*227 mm
Weight	1.2 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

\*نکته: این محصول بدون پایه ارائه می‌گردد.



IP Camera



2020-Q4



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- IP44 ضد آب و گرد و غبار با درجه سرور انداز
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+ و وزن 2.4
- پشتیبانی از ONVIF و قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- تغییر رنگ
- تفصیل رشته‌ای
- تشخیص کنترلاست
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص مسایع غیر عادی
- گم شدن اشیاء
- تشخیص تغییر فکوس لنز
- اضافه شدن اشیاء
- ردیابی هوشمند
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت

#### Camera

Image Sensor	<b>2MP Super Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2")</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	CS Mount - F:DC Iris/Auto Iris/Fixed Iris
Resolution	<b>1920*1080 (2MP)</b>
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.001 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.0002 Lux(AGC on)
Angle of View	<b>Depend On Lens</b>
StarLight View	Yes-Color

#### Picture Adjust

Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off

#### Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P (WDR ON)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)

#### Network

Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message

#### Intelligent Function

**15 Smart Function**  
Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Port</b>
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	RS485
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )

#### General

IP Rating	IP44 (Without Case)
Power Supply	DC12V ± 25% - <b>AC24V ± 25%</b>
POE Supply	<b>IEEE802.3af-Max 8W(0.166A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	150*72*63 mm
Weight	636 g
Operation Humidity	<b>Indoor: Up to 90%RH / Outdoor: Depend On Cover</b>
Operation Temp	<b>Indoor: -35°C ~ +65°C / Outdoor: Depend On Cover</b>

#### Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)


## IP Camera



Onvif



2020-Q4



\*نکته: این محصول بدون پایه ارائه می‌گردد.



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP44
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از
- 2.4 گزینه ONVIF
- پشتیبانی از قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog

## قابلیت‌های هوشمند:

- تشخیص رنگ
- عبور از خط
- تشخیص روشناختی
- فنوس‌محابی
- تشخیص کنتراست
- ورو به منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص مسایع غیر عادی
- گم شدن شیء
- تشخیص تغییر فکوس لنز
- اضافه شدن اشیاء
- رده‌بندی هوشمند
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	8MP Super Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2")
CPU	Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz
Lens	CS Mount - F:DC Iris/Auto Iris/Fixed Iris
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.0001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0002 Lux(AGC on)
Angle of View	Depend On Lens
StarLight View	Yes-Color

## Picture Adjust

Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

## Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	60fps@1080P, 30fps@8MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)

## Network

Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	Onvif Ver2.4, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	15 Smart Function Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection

## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Port
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Control	RS485
Memory Slot	Yes - Micro SD (128Gb Max)


## General

IP Rating	IP44 (Without Case) -
Power Supply	DC12V ± 25% - AC24V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af-Max 8W(0.166A)
Web Language	English, Persian
Dimension	150*72*63 mm
Weight	636 g
Operation Humidity	Indoor: Up to 90%RH / Outdoor: Depend On Cover
Operation Temp	Indoor: -35°C ~ +65°C / Outdoor: Depend On Cover

## Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

IP Camera



2020-Q4



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF و وزن 2.4
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- تشخیص رنگ
- عبور از خط
- تشخیص روشناهی
- فنوس‌های مجازی
- تشخیص کنترلاست
- ورود به منطقه
- پشتیبانی از تغییر رازوه دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص مسایع غیر عادی
- گم شدن اشیاء
- تشخیص تغییر فکوس لنز
- اضافه شدن اشیاء
- رذیاب هوشمند
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت

#### Camera

Image Sensor	<b>2MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")</b>
Case Size	<b>8"</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	<b>33X Optical Lens (4.7~155mm)- DIS</b>
Resolution	<b>1920*1080 (2MP)</b>
Available IR Range	<b>150~200M Smart IR SMD Technology</b>
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)</b>
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: -10°~100° - Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 - Patrol: 4 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P (WDR ON)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, <b>TCP/IP V4-V6</b> , ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, <b>SIP</b> , NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, Snapshot, Recording, Alarm Out
<b>15 Smart Function</b>	Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection
<b>Intelligent Function</b>	

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>High PoE LAN, DC/AC In</b>
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )


#### General

IP Rating	<b>IP67, IK10, 3KV Surge Protection</b>
Power Supply	AC24V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3at-Max 57W(1.18A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	227*336 mm
Weight	6.5 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Silver	
Product Warranty	<b>2 Years Silver Guarantee</b>
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از
- WDR, BLC, HLC, Defog قابلیت
- پشتیبانی از ONVIF و رز

## قابلیت‌های هوشمند:

- تشخیص رنگ
- عبور از خط
- تشخیص روشناهی
- فنوس‌محابی
- تشخیص کنتراست
- وروود به منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- خرچه از منطقه
- تشخیص مسایع غیر عادی
- گم شدن اشیاء
- تشخیص تغییر فکوس لنز
- اضافه شدن اشیاء
- ردياب هوشمند
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/1.8")</b>
Case Size	<b>8"</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz</b>
Lens	<b>32X Optical Lens (4.7~150.4mm)</b>
Resolution	<b>3840*2160 (8MP)</b>
Available IR Range	<b>150~200M Smart IR SMD Technology</b>
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)</b>
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: -10°~100° - Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 - Patrol: 4 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P, 30fps@8MP (WDR ON)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, Snapshot, Recording, Alarm Out
<b>15 Smart Function</b>	Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection
<b>Intelligent Function</b>	


## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>High PoE</b> LAN, DC/AC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )

## General

IP Rating	<b>IP67, IK10, 3KV Surge Protection</b>
Power Supply	AC24V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3at-Max 57W(1.18A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	227*336 mm
Weight	6.5 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	<b>2 Years Silver Guarantee</b>
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

IP Camera



2020-Q4



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- IP67 بدنده ضد آب و گرد و غبار با درجه ایران
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از IK10 بدنده ضد ضربه با استاندارد 2.4 پشتیبانی از ONVIF ورژن ۲
- قابلیت دید در شب هشتمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت دید در شب هشتمند

#### قابلیت‌های هوشمند:

- تغییر رنگ
- عبور از خط
- تشخیص روشنای
- فنوس‌های مجاز
- تشخیص کنترلاست
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص تغییر رازوه دوربین
- گم شدن اشیاء
- تشخیص مسای عادی
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- رذیاب هوشمند

#### Camera

Image Sensor	<b>2MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")</b>
Case Size	<b>8"</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	<b>33X Optical Lens (4.7~155mm)- DIS</b>
Resolution	<b>1920*1080 (2MP)</b>
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.01 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.001 Lux(AGC on)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: -10°~100° - Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 - Patrol: 4 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P (WDR ON)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, <b>TCP/IP V4-V6</b> , ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, Snapshot, Recording, Alarm Out
<b>15 Smart Function</b>	
Intelligent Function	Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>PoE LAN, DC/AC in</b>
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )


#### General

IP Rating	<b>IP67, IK10, 3KV Surge Protection</b>
Power Supply	AC24V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3at-Max 15W(0.30A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	227*336 mm
Weight	6 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.4 ورژن ONVIF
- پشتیبانی از WDR, BLC, HLC, Defog

## قابلیت‌های هوشمند:

- تشخیص رنگ
- عبور از خط
- تشخیص روشناهی
- فنوس‌محابی
- تشخیص کنتراست
- ورو به منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- خرچه از منطقه
- تشخیص مسای عادی
- گم شدن شیء
- پشتیبانی از 2.4 ورژن ONVIF
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص تغییر فکوس لنز
- ردیاب هوشمند
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/1.8")</b>
Case Size	<b>8"</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz</b>
Lens	<b>32X Optical Lens (4.7~150.4mm)</b>
Resolution	<b>3840*2160 (8MP)</b>
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0002 Lux(AGC on)</b>
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: -10°~100° - Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 - Patrol: 4 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P, 30fps@8MP (WDR ON)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, <b>TCP/IP V4-V6</b> , ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, <b>SIP</b> , NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out
<b>Intelligent Function</b>	<b>15 Smart Function</b> Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection


## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>PoE</b> LAN, DC/AC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )

## General

IP Rating	<b>IP67, IK10, 3KV Surge Protection</b>
Power Supply	AC24V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3at-Max 15W(0.30A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	227*336 mm
Weight	6 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

IP Camera



2020-Q4



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP68
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265
- پشتیبانی از IK10
- بدنه ضد ضربه با استاندارد 2.6
- پشتیبانی از ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- تغییر رنگ
- فنس هجاء
- پروردگار منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن شیء
- اضافه شدن اشیاء
- ردیاب هوشمند
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- عبور از خط
- تشخیص روشنایی
- تشخیص کنترلاست
- تشخیص تغییر رازوه دوربین
- تشخیص مسایع عادی
- تشخیص تغییر فکوس لنز


Camera	
Image Sensor	2MP Starlight ( <b>Sony-Japan</b> ) Cmos Sensor ( <b>1/2.8"</b> )
Case Size	39.1 x 14.64 x 10.1 Cm
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@ <b>900MHz</b>
Lens	<b>33X Optical</b> Lens (4.7~155mm)- DIS
Resolution	1920*1080 ( <b>2MP</b> )
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.001</b> Lux(AGC on) - B/W: 0.0002 Lux(AGC on)
Angle of View	H-FOV: 3°~60° , V-FOV: 2°~46° , D-FOV: <b>3°~72°</b>
StarLight View	<b>Yes-Color</b>
Picture Adjust	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P(WDR On)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
Network	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, Snapshot, Recording, Alarm Out
Intelligent Function	<b>15 Smart Function</b> Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>High PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )
Included Accessories	SS316L Bracket
General	
Body Structure	<b>Stainless Steel SS316L</b>
IP Rating	<b>IP68, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3at 30W(0-62A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	500*300 mm
Weight	11 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-35°C ~ +75°C ( <b>Smart Fan Heater On</b> )
Warranty	
Product Warranty	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP68
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از 2.4 ورژن ONVIF
- پشتیبانی از WDR, BLC, HLC, Defog, قابلیت

## قابلیت‌های هوشمند:

- تاشیمی رنگ
- فنس‌مجازی
- وروود منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن شیء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص چهره
- تاشیمی حرکت
- تاشیمی کنتراست
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص مسایع غیر عادی
- تشخیص تغییر فکوس لنز
- ردیاب هوشمند



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/1.8")</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz</b>
Lens	<b>28X Optical Lens (4.7~131mm)</b>
Resolution	3840x2160 (8MP)
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.001 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.0002 Lux(AGC on)
Angle of View	<b>H-FOV: 3°~74° , V-FOV: 2°~58° , D-FOV: 4°~87°</b>
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P, 30fps@8MP (WDR ON)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, Snapshot, Recording, Alarm Out
<b>15 Smart Function</b>	
Intelligent Function	Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection

## Interface


Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>High PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )
Included Accessories	SS316L Bracket

## General

Body Structure	<b>Stainless Steel SS316L</b>
IP Rating	<b>IP68, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3at 30W(0.62A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	500*300 mm
Weight	11 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-35°C ~ +75°C ( <b>Smart Fan Heater On</b> )
<b>Warranty</b>	
Product Warranty	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



\*نکته: فقط پایه دیواری به همراه محصول ارائه می‌گردد.



IP Camera



2020-Q4



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از استاندارد IK10
- بدنه ضد ضربه با استاندارد 2.4 وزن
- پشتیبانی از ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog

### قابلیت‌های هوشمند:

- تباشیم رنگ
- تباشیم روشنایی
- تشخیص کنترلاست
- تشخیص تغییر رازیه دوربین
- تشخیص مسای عادی
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- ردیاب هوشمند
- تباشیم چهره
- تشخیص حرکت


Camera	
Image Sensor	2MP Super Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/1.8")
Case Size	8"
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	38X Optical Lens (4.6~174mm)
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	500M Smart Optical Laser IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: -10°~100° - Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 - Patrol: 4 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
StarLight View	Yes-Color
Picture Adjust	
Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@1080P (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
Network	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	Onvif Ver.2.4, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	Motion Detection, Blind Detection, Smart Detection, Alarm In
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
15 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	High PoE LAN, DC/AC In
Control	RS485
Memory Slot	Yes - Micro SD (128Gb Max)
General	
IP Rating	IP67, IK10, 3KV Surge Protection
Power Supply	AC24V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3at-Max 57W(1.18A)
Web Language	English, Persian
Dimension	430*430*340 mm
Weight	8.5 kg (with package)
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C (Smart Fan Heater On)
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP68
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- پشتیبانی از ONVIF 2.4
- قابلیت دید در شب هوشمند
- WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت رنگی

## قابلیت‌های هوشمند:

- تشخیص رنگ
- تفصیل رشته‌نامه
- تشخیص کنتراست
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص مسایع غیر عادی
- تشخیص تغییر فکوس لنز
- رده‌بندی هوشمند
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- عبور از خط
- فنسمه‌جایی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2")</b>
Case Size	<b>8"</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz</b>
Lens	<b>36X Optical Lens (4.6~167mm)</b>
Resolution	<b>3840*2160 (8MP)</b>
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0001 Lux (AGC on)</b>
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: -10°~100° - Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 - Patrol: 4 - Pattern: 4 Minute
StarLight View	<b>Yes-Color</b>
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P, 30fps@8MP(WDR)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor


## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, Snapshot, Recording, Alarm Out
<b>15 Smart Function</b>	
Intelligent Function	Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection
<b>Interface</b>	
Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>High PoE LAN, DC/AC In</b>
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )
Included Accessories	Bracket
<b>General</b>	
Body Structure	<b>Stainless Steel SUS316L, Marin Carrosion Proof</b>
IP Rating	<b>IP68, IK10, ESD Protection 3Kv</b>
Power Supply	AC24V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3at-Max 27W(0.57A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	308*380 mm
Weight	7.2 kg (with package)
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C ( <b>Smart Fan Heater On</b> )
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	<b>2 Years Silver Guarantee</b>
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

IP Camera



2020-Q4



**5 years  
Gold  
Guarantee**

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتی‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بنده ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از IK10 ضد ضربه با استاندارد 2.4 ONVIF ورژن
- پشتیبانی از قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog ضد انفجار

#### قابلیت‌های هوشمند:

- تشخیص رنگ
- تفصیل روشناختی
- تشخیص کنترلاست
- تشخیص تغییر رازیه دوربین
- تشخیص مدل ای عادی
- گم شدن اشیاء
- تشخیص تغییر فکوس لنز
- اضافه شدن اشیاء
- ردیاب هوشمند
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت

#### Camera

Image Sensor	2MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	23X Optical Lens (5.4~124mm)
Resolution	1920x 1080 (2MP)
Available IR Range	50~100M IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.002 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 3°~53° , V-FOV: 2°~41° , D-FOV: 4°~64°
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@1080P(WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2/V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	Onvif Ver2.4, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	Motion Detection, Alarm In
Event Action	Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
<b>Intelligent Function</b>	
15 Smart Function Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection	

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	High PoE LAN, DC In
Control	RS485
Memory Slot	Yes - Micro SD (128Gb Max)

#### General

IP Rating	IP67, IK10, EX Protection (Zone 0), 3KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af-Max 13W(0.270A)
Web Language	English, Persian
Dimension	340*250*100 mm
Weight	6.2 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C


#### Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- IK10 بدهه ضد ضربه با استاندارد
- 2.4 ویژن ONVIF پشتیبانی از
- WDR, BLC, HLC, Defog قابلیت
- ضد انفجار

## قابلیت‌های هوشمند:

- تشخصیم رنگ
- تشخصیم روشناپی
- تشخصیم کنترلاست
- تشخصیم تغییرزاویه دوربین
- تشخصیم مسایع غیر عادی
- تشخصیم تغییر فکوس لنز
- ردیاب هوشمند
- عبور از خط
- فنسمجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>8MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/1.8")</b>
Case Size	<b>8"</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM 2 x A53@1400MHz</b>
Lens	<b>32X Optical Lens (4.7~150.4mm)</b>
Resolution	<b>3840*2160 (8MP)</b>
Available IR Range	<b>150~200M Smart IR SMD Technology</b>
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.001 Lux(AGC on)</b> - B/W: 0.0002 Lux(AGC on)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: -10°~100° - Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 - Patrol: 4 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100,000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> )
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@1080P, 30fps@8MP (WDR ON)</b>
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2/V3, UPNP, SIP, NAT
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

## Function


Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out
Intelligent Function	<b>15 Smart Function</b> Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection

## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	<b>High PoE</b> LAN, DC/AC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>128Gb Max</b> )

## General

IP Rating	<b>IP67, IK10, EX Protection (Zone 0), 3KV Surge Protection</b>
Power Supply	AC24V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3at-Max 27W(0.57A)</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	238*312 mm
Weight	5.2 kg (with package)
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C ( <b>Smart Fan Heater On</b> )
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



IP Camera



2020-Q4



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدهنۀ ضد آب و گرد و غبار با درجه IP64
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265
- پشتیبانی از IK10
- بدهنۀ ضد ضربه با استاندارد 2.4
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هوشمند BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- تشریحی رنگ
- تشخیص روشنایی
- تشریحی کنترل است
- تشریحی تغییر رازوه دوربین
- تشریحی مسای عادی
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- ردیاب هوشمند
- تشریحی چهره
- تشریحی حرکت

#### Camera

Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/3")
Case Size	5"
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	36X Optical Lens (4.6~167mm)
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.001 Lux(AGC on)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1~240°/S Tilt Range: 0~90° - Tilt Speed: 0.1~180°/S Number of Preset: 400 - Patrol: 4 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	80db DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/2 ~ 1/20.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, PCM
Frame Rate(60Hz)	30fps@1080P, 30fps@5MP (WDR ON)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-16mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, SIP, IGMP, SMTP, RTP, ARP
Compatibility	Onvif Ver2.4, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, Snapshot, Recording, Alarm Out
<b>15 Smart Function</b>	
Intelligent Function	Line Crossing, Virtual Fence, Entering The Area, Leaving The Area, Loss Of Objects, Added Objects, Face Detection, Color Detection, Brightness Detection, Contrast Detection, Scene Change Detection, Blurred Detection, Audio Exception Detection, Tracking Detection, Motion Detection

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC/AC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD (128Gb Max)

#### General

IP Rating	IP64, IK10
Power Supply	AC24V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af-Max 13W(0.270A)
Web Language	English, Persian
Dimension	279*184 mm
Weight	4.3 kg (with package)
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-20°C ~ +55°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)




# IP CAMERA

## SMART ECOLINE Series

A Review of Technology

IP Camera



2020-Q4



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

**سایر برتری‌ها:**

- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند

**قابلیت‌های هوشمند:**

- عبور از خط
- فنس‌ماجاري
- تشخیص حرکت
- پوشاندن تصاویر


Camera	
Image Sensor	2MP Cmos Sensor (1/2.9")
CPU	ARM Cortex-A7@600MHz
Lens	3.6mm Fixed Lens
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	20~25M Smart IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 74° , V-FOV: 58° , D-FOV: 88°
StarLight View	N/A
Picture Adjust	
Picture Function	DWDR, BLC, HLC, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	N/A
Frame Rate(60Hz)	30fps@960P, 25fps@1080P
Transmission Stream	Dual Stream (code rate:128Kb~10mb)
Network	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, NAS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	4 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Video Shelter, Motion Detection
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	N/A
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	N/A
General	
IP Rating	IP67
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 7.1Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	153*65 mm
Weight	287 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- بدن IP67 ضد آب و گرد و غبار با درجه
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از
- 2.6 ورژن ONVIF پشتیبانی از
- قابلیت دید در شب هشتمد
- WDR, BLC, HLC, Defog قابلیت

## قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- پوشاندن تصاویر
- تشخیص حرکت
- گم شدن اشیاء



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>2MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")</b>
CPU	<b>ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	<b>3.6mm Fixed Lens - (2.8mm Optional)*</b>
Resolution	<b>1920*1080 (2MP)</b>
Available IR Range	<b>20~25M Smart IR SMD Technology</b>
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.002 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)</b>
Angle of View	<b>H-FOV: 81°-(96°)* , V-FOV: 64°-(79°)* , D-FOV: 95°-(110°)*</b>
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	<b>30fps@960P, 30fps@1080P (WDR On)</b>
Transmission Stream	Dual Stream (code rate:128Kb~10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>7 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Fast Moving, Unattended Object, Object Missing, Motion Detection, Video Shelter

## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	Audio In, Audio Out
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) (ANR Support)


## General

IP Rating	<b>IP67</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af - Max 7.1Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	155*68 mm
Weight	354 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C

## Guarantee

Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

IP Camera



2020-Q4



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتی‌ها:

- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از
- پشتیبانی از ONVIF 2.6 ورژن
- قابلیت دید در شب هشتمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت

#### قابلیت‌های هوشمند:


- اضافه شدن اشیاء
- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- فنس‌ماجاري
- پوشاندن تصاویر
- تشخیص حرکت
- گم‌شدن اشیاء

Camera	Function
Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	3.6mm Fixed Lens - (2.8mm Optional)*
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	20~25M Smart IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.003 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 81°-(96°)* , V-FOV: 64°-(79°)* , D-FOV: 95°-(110°)*
StarLight View	Yes-Color
Picture Adjust	Interface
Picture Function	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Record Type
D/N Control	Alarm Triggers
Image Parameter	Event Action
Video / Audio	Intelligent Function
Video Compression	7 Smart Function
Audio Compression	Line Crossing, Area Intrusion, Fast Moving, Unattended Object, Object Missing, Motion Detection, Video Shelter
Frame Rate(60Hz)	Network
Transmission Stream	Recording
Network	Record Type
Protocols	Alarm Triggers
Compatibility	Event Action
Max Users	Intelligent Function
Streaming Method	Interface
Web Viewer	Network
Recording Software	Audio
Smart Device	Alarm
	CVBS
	Power
	Control
	Memory Slot
General	General
	IP Rating
	Power Supply
	POE Supply
	Web Language
	Dimension
	Weight
	Operation Humidity
	Operation Temp
Guarantee	Guarantee
	Product Guarantee
	MTBF

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- IP67 ضد آب و گرد و غبار با درجه
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از
- پشتیبانی از ورژن ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- WDR, BLC, HLC, Defog قابلیت

## قابلیت‌های هوشمند:

- اسفافه شدن اشیاء
- تبیین حالت افراد
- تفصیل اشیاء
- پوشاندن تصاویر
- تبیین حركت
- گم شدن اشیاء



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")</b>
CPU	<b>ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	<b>2.7~13.5mm Motorized Fast Auto Focus Lens</b>
Resolution	2592*1944 ( <b>5MP</b> )
Available IR Range	<b>25~30M Smart</b> IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.003 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	<b>H-FOV: 25°~99°, V-FOV: 19°~81°, D-FOV: 31°~113°</b>
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@1080P, <b>25fps@4MP, 15fps@5MP (WDR Off)</b>
Transmission Stream	Dual Stream (code rate:128Kb~10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>7 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Fast Moving, Unattended Object, Object Missing, Motion Detection, Video Shelter

## Interface


Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	Audio In, Audio Out
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	N/A

## General

IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af - Max 8.3Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	76*213 mm
Weight	715 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C

## Guarantee

Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)



2020-Q4



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- بدن IP67 ضد آب و گرد و غبار با درجه
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از
- 2.6 پشتیبانی از ONVIF ورژن
- قابلیت دید در شب هوشمند
- WDR, BLC, HLC, Defog قابلیت

#### قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- پوشاندن تصاویر
- تشخیص حرکت
- گم شدن اشیاء

#### Camera

Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	3.6mm Fixed Lens
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	60~75M Smart IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.003 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 81°, V-FOV: 64°, D-FOV: 95°
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@1080P, 25fps@4MP, 15fps@5MP (WDR Off)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kb-10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, MultiCast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet


#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>7 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Fast Moving, Unattended Object, Object Missing, Motion Detection, Video Shelter
<b>Interface</b>	
Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Audio In, Audio Out
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) (ANR Support)
<b>General</b>	
IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	268*115 mm
Weight	1.185 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF و رزن 2.6
- پشتیبانی از در شب هوشمند

## قابلیت‌های هوشمند:

- عبر از خط
- فنس‌محاری
- تشخیص حرکت
- پوشاندن تصاویر



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>2MP</b> Cmos Sensor (1/2.9")
CPU	<b>ARM Cortex-A7@600MHz</b>
Lens	<b>3.6mm Fixed</b> Lens
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	<b>25M</b> Smart IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.01 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 74° , V-FOV: 58° , D-FOV: <b>88°</b>
StarLight View	N/A
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>DWDR</b> , BLC, HLC, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	N/A
Frame Rate(60Hz)	30fps@960P, <b>25fps@1080P</b>
Transmission Stream	Dual Stream (code rate:128Kb~10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, <b>TCP/IP V4-V6</b> , ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2/V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver.2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>4 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Video Shelter, Motion Detection

## Interface


Network	RJ45(10/100Mbps)
Audio	N/A
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	N/A

## General

IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af - Max 7.1Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	90*85 mm
Weight	243 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C

## Guarantee

Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



2020-Q4



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتری‌ها:

- پدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265
- پشتیبانی از ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند
- WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص حرکت سریع افراد
- پوشاندن تصاویر
- عبور از خط
- فنوس‌مازایی
- تشخیص حرکت
- گم شدن اشیاء


Camera	
Image Sensor	2MP Starlight ( <b>Sony</b> -Japan) Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	3.6mm Fixed Lens - (2.8mm Optional)*
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	20~25M Smart IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.002 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 81°-(96°)*, V-FOV: 64°-(79°)*, D-FOV: 95°-(110°)*
StarLight View	Yes-Color
Picture Adjust	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@960P, <b>30fps@1080P (WDR On)</b>
Transmission Stream	Dual Stream (code rate:128Kb~10mb)
Network	
Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>7 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Fast Moving, Unattended Object, Object Missing, Motion Detection, Video Shelter
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	Audio In, Audio Out
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) ( <b>ANR Support</b> )
General	
IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af</b> - Max <b>7.1Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	96*102 mm
Weight	378 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+ پشتیبانی از
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند

## قابلیت‌های هوشمند:

- اعبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- پوشاندن تصاویر
- تشخیص حرکت
- گم شدن اشیاء



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر


## Camera

Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	3.6mm Fixed Lens - (2.8mm Optional)*
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	15~20M Smart IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: 0.003 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 81°-(96°)* , V-FOV: 64°-(79°)* , D-FOV: 95°-(110°)*
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@1080P, 25fps@4MP, 15fps@5MP (WDR Off)
Transmission Stream	Dual Stream (code rate:128Kb~10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>7 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Fast Moving, Unattended Object, Object Missing, Motion Detection, Video Shelter
<b>Interface</b>	
Network	RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator on Cable
Audio	Audio In, Audio Out
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD (256Gb Max) (ANR Support)
<b>General</b>	
IP Rating	IP67, IK10
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 7.1Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	102*96 mm
Weight	378 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

IP Camera



2020-Q4



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### سایر برتی‌ها:

- پدنۀ ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند
- WDR, BLC, HLC, Defog

#### قابلیت‌های هوشمند:

- اضافه شدن اشیاء
- تفصیل حركت سریع افراد
- پوشاندن تصاویر
- تفصیل حركت
- گم شدن اشیاء
- عبور از خط
- فننس مجازی

#### Camera

Image Sensor	<b>5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")</b>
CPU	<b>ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	<b>2.7~13.5mm Motorized Fast Auto Focus Lens</b>
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	<b>25~30M Smart IR SMD Technology</b>
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.003 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: <b>25°~99°</b> , V-FOV: <b>19°~81°</b> , D-FOV: <b>31°~113°</b>
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@1080P, <b>25fps@4MP, 15fps@5MP (WDR Off)</b>
Transmission Stream	Dual Stream (code rate:128Kb~10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPs, HTTP, <b>TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast</b>
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet


#### Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>7 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Fast Moving, Unattended Object, Object Missing, Motion Detection, Video Shelter
<b>Interface</b>	
Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	Audio In, Audio Out
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	<b>PoE LAN, DC In</b>
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) (ANR Support)
<b>General</b>	
IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af - Max 8.3Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	210*75 mm
Weight	690 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## IP Camera



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- IP67 بدن ضد آب و گرد و غبار با درجه
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265 پشتیبانی از
- پشتیبانی از ONVIF 2.6 ورژن
- قابلیت دید در شب هشتمند
- WDR, BLC, HLC, Defog قابلیت

## قابلیت‌های هوشمند:

- اضافه شدن اشیاء
- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- فنیس مجازی
- پوشاندن تصاویر
- تشخیص حرکت
- گم شدن اشیاء



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

## Camera

Image Sensor	<b>5MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")</b>
CPU	<b>ARM Cortex-A7@900MHz</b>
Lens	<b>2.7~13.5mm Motorized Fast Auto Focus Lens</b>
Resolution	2592*1944 ( <b>5MP</b> )
Available IR Range	<b>25~30M Smart</b> IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min Illumination	Color: <b>0.003 Lux</b> (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	<b>H-FOV: 25°~99°, V-FOV: 19°~81°, D-FOV: 31°~113°</b>
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@1080P, <b>25fps@4MP, 15fps@5MP (WDR Off)</b>
Transmission Stream	Dual Stream (code rate:128Kb~10mb)
<b>Network</b>	
Protocols	HTTPS, HTTP, <b>TCP/IP V4-V6</b> , ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, <b>P2P</b> , NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Recording Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Function

Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	<b>7 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Fast Moving, Unattended Object, Object Missing, Motion Detection, Video Shelter

## Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+ <b>LED Indicator on Cable</b>
Audio	Audio In, Audio Out
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> ) (ANR Support)

## General

IP Rating	<b>IP67, IK10</b>
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	<b>IEEE802.3af - Max 8.3Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Dimension	140.5*119.3 mm
Weight	1160 g
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C

## Guarantee

Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)



# 4K NVR

## BERYLLOIUM Series

A Review of Technology

## 4K NVR



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری طبقه هارد دیسک
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین‌های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- جستجوی هوشمند تصاویر
- عيور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- تشخیص پوشش‌داندن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بندیدن غیر عادی
- تشخیص چهره
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص حركة
- تشخیص تجمع افراد

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## CPU &amp; Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@1300MHz
IP Channel Input	4CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video &amp; Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U

Video Resolution	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	40 Mbps
-----------------	---------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

## Playback &amp; Backup

Sync Playback	4CH x 4K@30fps Resolution
---------------	---------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

## Network &amp; Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

## Hard Disk

HDD	1 Sata HDD
Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD

Raid Support	N/A
Group HDD	N/A

## External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	N/A
Alarm In / Alarm Out	8 / 1
Controller	N/A

## Smart Function

Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
----------------------	--

## General

Power Supply	DC12V, 4A
Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 1 Unit
Dimension (WxDxH)	376*277*45 mm
Weight/g	2.1 Kg Without HDD

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

4K NVR



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگر، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز خرقه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری طرفیت هارد دیسک
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین‌های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عيور از خط
- جستجوی هوشمند تصاویر
- فنس مجازی
- تشخیص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تغییر زاویه دوربین
- خروج از منطقه
- تغییر پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص تجمع افراد

### CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@1300MHz
IP Channel Input	4CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

### Video & Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 × 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

### Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	40 Mbps
-----------------	---------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

### Playback & Backup

Sync Playback	4CH x 4K@30fps Resolution
---------------	---------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

### Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

### Hard Disk

HDD	2 Sata HDD
-----	------------

Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
----------	---------------------------------

Raid Support	Mirror
--------------	--------

Group HDD	16
-----------	----

### External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
---------------	--

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	8 / 1
----------------------	-------

Controller	N/A
------------	-----

### Smart Function

17 Smart Function	
-------------------	--

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

### General

Power Supply	DC12V, 4A
--------------	-----------

Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 1 Unit
-----------	------------

Dimension (WxDxH)	376*277*45 mm
-------------------	---------------

Weight/g	2.1 Kg Without HDD
----------	--------------------

### Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)
------	----------------------------------

## 4K NVR



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل ویندوز حرفا های به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری طرفیت هارد دیسک
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- املاک شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشخیص عدای غیر عادی
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص جهره
- تشخیص تجمع افراد

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و  
شرط کی دی تی شامل:

آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت  
ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و  
سایر آتفاقات و صدمات

## CPU &amp; Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@1300MHz
IP Channel Input	8CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video &amp; Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	80 Mbps
-----------------	---------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

## Playback &amp; Backup

Sync Playback	8CH x 4K@30fps Resolution
---------------	---------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

## Network &amp; Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

## Hard Disk

HDD	1 SATA HDD
Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
Raid Support	N/A

## External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	N/A
Alarm In / Alarm Out	8 / 1
Controller	N/A


## Smart Function

Intelligent Function	17 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
----------------------	---

## General

Power Supply	DC12V, 4A
Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 1 Unit
Dimension (WxDxH)	376*277*45 mm
Weight/g	2.1 Kg Without HDD
Guarantee	Product Guarantee      3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)

4K NVR



2020-Q4

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخروردها، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

#### سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرکتی به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری طرفیت هارد دیسک
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین‌های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

#### پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تردد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص تجمع افراد

#### CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@1300MHz
IP Channel Input	8CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

#### Video & Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

#### Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	80 Mbps
-----------------	---------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

#### Playback & Backup

Sync Playback	8CH x 4K@30fps Resolution
---------------	---------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

#### Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

#### Hard Disk

HDD	2 Sata HDD
-----	------------

Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
----------	---------------------------------

Raid Support	Mirror
--------------	--------

Group HDD	16
-----------	----

#### External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
---------------	--

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	8 / 1
----------------------	-------

Controller	N/A
------------	-----

#### Smart Function

Intelligent Function	17 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
----------------------	---

#### General

Power Supply	DC12V, 4A
--------------	-----------

Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 1 Unit
-----------	------------

Dimension (WxDxH)	376*277*45 mm
-------------------	---------------

Weight/g	2.1 Kg Without HDD
----------	--------------------

#### Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)
------	----------------------------------

# **KN-1621B**

## **BERYLLIUM** Series


## 4K NVR



Onvif



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
  - نرم افزارهای موبایل و پیداگز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
  - عدم اعلام محدودیت نرم افزاری طبقه‌بندی هارد دیسک
  - استفاده از CPU و Ram با پیشتر نسبت به سایر بردنهای پالپ
  - پشتیبانی از دوربین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر بردنهای پالپ
  - پشتیبانی از دوربین های ۱۲ مگا پیکسلی
  - سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
  - وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی


**پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:**

- جستجوی هوشمند تصاویر
  - تشخیص حرکت سریع افراد
  - تشخیص پوشاندن دوربین
  - تشخیص تغییر زایه دوربین
  - تشخیص پاک غیر مجاز خودرو
  - تشخیص پرسه زنی افراد
  - تشخیص صدای بخار عادی
  - تشخیص عدم قوس لنز
  - تشخیص تجمع افراد
  - عبور از خط
  - فن مجازی
  - ورود به منطقه
  - خروج از منطقه
  - گم شدن اشیاء
  - اضافه شدن اشیاء
  - تردد افراد
  - تشخیص چهره
  - تشخیص حرکت

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخوندگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از ساعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و خدمات

CPU & Capabilities	
CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz
IP Channel Input	16CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)
Video & Audio	
HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	160 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
Playback & Backup	
Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback Smart Playback
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
Network & Monitoring	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

<b>Hard Disk</b>	
<b>HDD</b>	<b>2</b> Sata HDD
<b>Capacity</b>	Unlimited Capacity For Each HDD
<b>Raid Support</b>	Mirror
<b>Group HDD</b>	16
<b>External Interface</b>	
<b>Network</b>	1 x RJ45(10/100/1000mbps)+ <b>LED Indicator</b>
<b>Wifi / 4G Dongle</b>	Supported
<b>USB Interface</b>	Front Panel: <b>1 x USB 2.0</b> / Rear Panel: <b>1 x USB 3.0</b>
<b>eSATA</b>	N/A
<b>Alarm In / Alarm Out</b>	8 / 1
<b>Controller</b>	N/A
<b>Smart Function</b>	
<b>Intelligent Function</b>	<b>17 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
<b>General</b>	
<b>Power Supply</b>	DC12V, 4A
<b>Power Consumption</b>	≤10 W Without Hard Disk
<b>Working Environment</b>	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
<b>Rackmount</b>	Yes 1 Unit
<b>Dimension (W×D×H)</b>	376*277*45 mm
<b>Weight/g</b>	2.1 Kg Without HDD
<b>Guarantee</b>	
<b>Product Guarantee</b>	3 Years Platinum Guarantee
<b>MTBF</b>	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آیخورده‌گی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلام محدودیت نرم افزاری ظرفیت هارد دیسک
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر بردتها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر بردتها
- پشتیبانی از دوربین های ۱۱ مگاپیکسل
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- جستجوی هوشمند تصاویر
- فنسس مجازی
- تشخیص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخیص پوشش‌داند دوربین
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زن افراد
- تردد شمار افراد
- تشخیص صدای غیر مادی
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص تجمع افراد

## CPU & Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz
IP Channel Input	16CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video & Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	160 Mbps
-----------------	----------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

## Playback & Backup

Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
---------------	----------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

## Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

## Hard Disk

HDD	4 Sata HDD
-----	------------

Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
----------	---------------------------------

Raid Support	Mirror
--------------	--------

Group HDD	16
-----------	----

## External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
---------------	--

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	16/1
----------------------	------

Controller	2 x RS-485 Interface
------------	----------------------

## Smart Function

17 Smart Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
-------------------	--

## General

Power Supply	AC110~220V
--------------	------------

Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 2 Unit
-----------	------------

Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
-------------------	---------------

Weight/g	4.2 Kg Without HDD
----------	--------------------

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)
------	----------------------------------

## 4K NVR



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلام محدودیت نرم افزاری طرفیت هارد دیسک
- استفاده از CPU Ram و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین‌های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین‌های ۱۲ مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب‌نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخیص پوشیدن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص بندای غیر عادی
- تردد شمار افراد
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص جمجمه افراد

**3 years Platinum Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و  
شرط کی دی تی شامل:

آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت  
ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و  
سایر آتفاقات و صدمات

## CPU &amp; Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video &amp; Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	256 Mbps

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

## Playback &amp; Backup

Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

## Network &amp; Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API

Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users

Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Hard Disk

HDD	2 Sata HDD
Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
Raid Support	Mirror

## Group HDD

16

## External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	N/A
Alarm In / Alarm Out	8 / 1
Controller	N/A

## Smart Function

## 17 Smart Function


Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

## General

Power Supply	DC12V, 4A
Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 1 Unit
Dimension (WxDxH)	376*277*45 mm
Weight/g	2.1 Kg Without HDD

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخروردها، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلام محدودیت نرم افزاری طبقیت هارد دیسک
- استفاده از CPU Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین های ۱۲ مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص پوشیدن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص مداری نیز عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص حرکت

## CPU & Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video & Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 × 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	256 Mbps
-----------------	----------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

## Playback & Backup

Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
---------------	----------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

## Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

## Hard Disk

HDD	4 Sata HDD
-----	------------

Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
----------	---------------------------------

Raid Support	Mirror
--------------	--------

Group HDD	16
-----------	----

## External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
---------------	--

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	16 / 4
----------------------	--------

Controller	2 x RS-485 Interface
------------	----------------------

## Smart Function

### 17 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

## General

Power Supply	AC110~220V
--------------	------------

Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 2 Unit
-----------	------------

Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
-------------------	---------------

Weight/g	4200 g Without HDD
----------	--------------------

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)
------	----------------------------------

## 4K NVR



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفاًی به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلام محدودیت نرم افزاری ظرفیت هارد دیسک
- استفاده از CPU از Ram و بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین‌های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین‌های ۱۲ مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زن افراد
- تشخیص صدای غیر عادی
- تردد شمار افراد
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص تجمع افراد

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## CPU &amp; Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video &amp; Audio

HDMI Output	2CH x 4K (3840 × 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	256 Mbps

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

## Playback &amp; Backup

Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

## Network &amp; Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API

Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users

Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
Raid Support	Mirror
Group HDD	16

## External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface

## Smart Function

Intelligent Function	17 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
----------------------	---


## General

Power Supply	AC110~220V
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight/g	4200 g Without HDD

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)

4K NVR



2020-Q4

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخروردها، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

#### سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری ظرفیت هارد دیسک
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین های ۱۲ مگاپیکسل
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

#### پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- تشنیمیس پوشاندن دوربین
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زن افراد
- تعدد شمار افراد
- تشخیص صدای غیرعادی
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص تجمع افراد

#### CPU & Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz+Extra R
IP Channel Input	64CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

#### Video & Audio

HDMI Output	2CH x 4K (3840 × 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

#### Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	320 Mbps
-----------------	----------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

#### Playback & Backup

Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
---------------	----------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

#### Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

#### Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
-----	------------

Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
----------	---------------------------------

Raid Support	Mirror
--------------	--------

Group HDD	16
-----------	----

#### External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
---------------	--

eSATA	1
-------	---

Alarm In / Alarm Out	16 / 4
----------------------	--------

Controller	2 x RS-485 Interface
------------	----------------------

#### Smart Function

Intelligent Function	17 Smart Function
----------------------	-------------------

General	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
---------	--

Power Supply	AC110~220V
--------------	------------

Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 2 Unit
-----------	------------

Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
-------------------	---------------

Weight/g	4.2 Kg Without HDD
----------	--------------------

#### Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
------	-----------------------------------

# KN-1642BHR

BERYLLOIUM Series

4K NVR




Onvif



4K  
ULTRA  
HD



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری طبقیت هارد دیسک
- استفاده از CPU Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین های ۱۲ مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص مداری غیر عادی
- تردد شمار افراد
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص تجمع افراد

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## CPU & Capabilities

CPU Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz+Extra R

IP Channel Input 16CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video & Audio

HDMI Output 1CH x 4K (3840 x 2160)

VGA Output 1CH x Full HD (1920 x 1080)

Audio Input/Output 1CH Input, 1CH Output

## Recording

Video Compression H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265) Smart Event Codec

Audio Compression G.711A, G.711U

Video Resolution 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Input Bandwidth 160 Mbps

Record Mode Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event

Pre & Post Record Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

## Playback & Backup

Sync Playback 16CH x 4K@30fps Resolution

Search Mode Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function

Playback Mode Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback

Backup Mode USB Device, Network, Internal Sata Burner

## Network & Monitoring

Protocols HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast

Compatibility Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API

Output Bandwidth 256 Mbps

User 32 Users

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer Internet Explorer

Windows Software Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor

Smart Device IOS, Android Phone & Tablet

## Hard Disk

HDD 4 Sata HDD

Capacity Unlimited Capacity For Each HDD

Raid Support Raid 0-1-3-5-10

Group HDD 16

## External Interface

Network 2 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator

Wifi / 4G Dongle Supported

USB Interface Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0

eSATA 1

Alarm In / Alarm Out 16 / 4

Controller 2 x RS-485 Interface

## Smart Function

17 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

## Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5 Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)

Raid 3,5 Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)

Raid 0,1,10 Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)

Raid 0,1,10 Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)

Playback 4 Channels Simultaneous for All Raid

## General

Power Supply AC110~220V

Power Consumption ≤30 W Without Hard Disk

Working Environment -20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)

Rackmount Yes 2 Unit

Dimension (WxDxH) 440\*452\*90 mm


Weight/g 4.2 Kg Without HDD

## Guarantee

Product Guarantee 3 Years Platinum Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

4K NVR



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگر، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از ماعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری ظرفیت هارد دیسک
- استفاده از CPU Ram و پیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین‌های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسل
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- جستجوی هوشمند تصاویر
- فننس مجازی
- تشخیص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخیص پوششدن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- اضفای شدن اشیاء
- تشخیص مداری غیر عادی
- تردد شمار افراد
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص جمجم افراد

## CPU & Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video & Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

## Input Bandwidth

Input Bandwidth	256 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
Playback & Backup	
Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

## Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Hard Disk

HDD	4 Sata HDD
Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10

## External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface

## Smart Function

Intelligent Function	<b>17 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
----------------------	--

## Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid

## General

Power Supply	AC110~220V
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight/g	4.2 Kg Without HDD

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## 4K NVR



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفاهای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری طرفت هارد دیسک
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین های ۱۲ مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص پوشاندن دوربین
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص صدای غیر عادی
- تردد شمار افراد
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص جمع افراد
- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورد به منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آبخورده‌گی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## CPU &amp; Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video &amp; Audio

HDMI Output	2CH x 4K (3840 × 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	256 Mbps
-----------------	----------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

## Playback &amp; Backup

Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
---------------	----------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

## Network &amp; Monitoring

Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

## Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10

## External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface

## Smart Function

<b>17 Smart Function</b>	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
--------------------------	--

## Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid


## General

Power Supply	AC110~220V
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight/g	4.2 Kg Without HDD

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

4K NVR



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگر، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت و ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری طبقیت هارد دیسک
- استفاده از CPU Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین های ۱۲ مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- امضه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تباشیس مبدای غیر عادی
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد

### CPU & Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz+Extra R
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

### Video & Audio

HDMI Output	2CH x 4K (3840 × 2160)
VGA Output	1CH x full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

### Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	256 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

### Playback & Backup

Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, <b>Smart Playback</b>
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

### Network & Monitoring

Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, <b>P2P</b> , NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Windows Software	Free KDT CMS 128CH Video Wall Support
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

### Hard Disk

HDD	20 Hot Swap Sata HDD
Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10
Group HDD	16
External Interface	
Network	2 x RJ45(10/100/1000mbps)+ <b>LED Indicator</b>
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	N/A
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface

### Smart Function

<b>17 Smart Function</b>	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
Intelligent Function	

### Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid

### General

Power Supply	AC2*110~240V <b>Redundant including 2 x 350 Watt</b>
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 4 Unit
Dimension (WxDxH)	435*520*180 mm
Weight/g	18 Kg Without HDD


### Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

## 4K NVR



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلان محدودیت نرم افزاری ظرفیت هارد دیسک
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین‌های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسل
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- ترجع از منطقه
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تردد شمار افراد
- تشخیص عدای غیر عادی
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص جمجمه افراد
- تشخیص حركة

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## CPU &amp; Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz+Extra R
IP Channel Input	64CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

## Video &amp; Audio

HDMI Output	2CH x 4K (3840 × 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	320 Mbps
-----------------	----------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

## Playback &amp; Backup

Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
---------------	----------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

## Network &amp; Monitoring

Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

## Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
Raid Support	Raid 0 1 3 5 10

## External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface

## Smart Function

<b>17 Smart Function</b>	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
Intelligent Function	

## Sustainable Transfer Rate



Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid

## General

Power Supply	AC110~220V
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight/g	4.2 Kg Without HDD

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگر، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت و ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعلام محدودیت نرم افزاری طبقه هارد دیسک
- استفاده از CPU Ram و بیشتر نسبت به سایر برد نهادها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین‌های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین‌های ۱۶ مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- املاک شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تباشیس مبدای غیر عادی
- تشخیص عدم فکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد

### CPU & Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A17@1400MHz+Extra R
IP Channel Input	64CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

### Video & Audio

HDMI Output	2CH x 4K (3840 × 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

### Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	320 Mbps
-----------------	----------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

### Playback & Backup

Sync Playback	16CH x 4K@30fps Resolution
---------------	----------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, <b>Smart Playback</b>
---------------	--

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

### Network & Monitoring

Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	256 Mbps
------------------	----------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Free KDT CMS 128CH Video Wall Support
------------------	---------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

### Hard Disk

HDD	20 Hot Swap Sata HDD
-----	----------------------

Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
----------	---------------------------------

Raid Support	Raid 0-1-3-5-10
--------------	-----------------

Group HDD	16
-----------	----

### External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
---------------	--

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	16 / 4
----------------------	--------

Controller	2 x RS-485 Interface
------------	----------------------

### Smart Function

#### 17 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.

### General

Power Supply	AC2*110~240V Redundant including 2 x 350 Watt
--------------	---

Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 4 Unit
-----------	------------

Dimension (WxDxH)	435*520*180 mm
-------------------	----------------

Weight/g	18 Kg Without HDD
----------	-------------------

### Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
----------	--

Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
----------	---

Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD ( <b>Depend on Model</b> )
-------------	--

Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple ( <b>Depend on Model</b> )
-------------	---

Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid
----------	--------------------------------------

### Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
------	-----------------------------------





# FULL HD NVR

## MILLENNIUM Series

A Review of Technology

FULL HD NVR



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه ای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU Ram و پیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین های ۵ مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- تعقب از خط
- تفسیس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضفه شدن اشیاء
- تشخیص حرکت
- تشخیص چهره
- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص پوشاندن دوربین

### CPU & Capabilities

CPU	ARM Cortex-A7@850MHz
-----	----------------------

IP Channel Input	4CH x 30fps (Up to 5MP Supported)
------------------	-----------------------------------

### Video & Audio

HDMI Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
-------------	-----------------------------

VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
------------	-----------------------------

Audio Input/Output	N/A
--------------------	-----

### Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
-------------------	--

Audio Compression	G-711A, G-711U
-------------------	----------------

Video Resolution	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, CIF, QCIF, D1
------------------	---

Input Bandwidth	30 Mbps
-----------------	---------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

### Playback & Backup

Sync Playback	4CHx2MP@30fps Resolution / 1CHx5MP@30fps Resolution
---------------	---

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

### Network & Monitoring

Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	20 Mbps
------------------	---------

User	10 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

### Hard Disk

HDD	1 SATA HDD
-----	------------

Capacity	Up to 10TB Capacity For Each HDD
----------	----------------------------------

Raid Support	N/A
--------------	-----

Group HDD	N/A
-----------	-----

### External Interface

Network	1 x RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator
---------	------------------------------------

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	2 x USB 2.0
---------------	-------------

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	N/A
----------------------	-----

Controller	N/A
------------	-----

### Smart Function

#### 11 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Video Shelter, Motion Detection, Smart Playback.

### General

Power Supply	DC12V - 4A
--------------	------------

Power Consumption	≤10 W Without HDD
-------------------	-------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	N/A
-----------	-----

Dimension (WxDxH)	246*230*45 mm
-------------------	---------------

Weight/g	1.5 Kg
----------	--------

### Guarantee


Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
------	-----------------------------------

## FULL HD NVR



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه ای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU Ram و پیشتر نیست به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین های 5 مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- تشخیص حرکت
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- عبور از خط
- تشخیص چهره
- جستجوی هوشمند تماشیر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص پوشاندن دوربین

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و  
شرط کی دی تی شامل:

آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت  
ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و  
سایر اتفاقات و صدمات

## CPU &amp; Capabilities

CPU	ARM Cortex-A7@850MHz
-----	----------------------

IP Channel Input	8CH x 30fps (Up to 5MP Supported)
------------------	-----------------------------------

## Video &amp; Audio

HDMI Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
-------------	-----------------------------

VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
------------	-----------------------------

Audio Input/Output	N/A
--------------------	-----

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
-------------------	--

Audio Compression	G-711A, G-711U
-------------------	----------------

Video Resolution	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, CIF, QCIF, D1
------------------	---

Input Bandwidth	40 Mbps
-----------------	---------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

## Playback &amp; Backup

Sync Playback	4CH x 2MP @30fps Resolution / 1CH x 5MP @30fps Resolution
---------------	---

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

## Network &amp; Monitoring

Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	20 Mbps
------------------	---------

User	10 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
------------------	-------------------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

## Hard Disk

HDD	1 SATA HDD
Capacity	Up to 10TB Capacity For Each HDD
Raid Support	N/A
Group HDD	N/A

## External Interface

Network	1 x RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	2 x USB 2.0
eSATA	N/A
Alarm In / Alarm Out	N/A
Controller	N/A

## Smart Function

Intelligent Function	<b>11 Smart Function</b> Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Video Shelter, Motion Detection, Smart Playback.
----------------------	---

## General

Power Supply	DC12V - 4A
Power Consumption	≤10 W Without HDD
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	N/A
Dimension (WxDxH)	246*230*45 mm
Weight/g	1.5 Kg


## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)




# NETWORK SWITCH PLATINUM Series

A Review of Technology



## POE SWITCH

2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- دارای کوئینیامه ایزو ۱۰۰۰۲، ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۴
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.1Q و IEEE802.3af
- بدون نیاز به فن ABS

## عملکردهای اصلی:

- دارای ۱ پورت UP-Link RJ45
- دارای ۴ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۶۰Watt

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	5 Ports
Max POE Output	60Watt
POE Port Control	KDT
Fast RJ45 POE Port	4
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	1
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A

## Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat-5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M
Bandwidth	1Gb Internal Bandwidth
MAC Table	8Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward

## Hardware

Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	ABS Case

## Mounting

## PD's

IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/4,(−8)/7	Yes
(+2)/1,(−6)/3	Optional

## General

IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	190*100*30 mm
Weight	211 g
Storage Temp	N/A
Operation Temp	-15°~+60°
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status

LED	Ethernet Interfaces 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
-----	--


## Power Supply

Power	48V-DC/1.25A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندار CE اروپا
- قابلیت تنصب دستگاه در چهار بدن گوشواره
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۳، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۵
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدون نیاز به فن
- بدنه تمام فلز

## عملکرددهای اصلی:

- دارای ۳ پورت RJ45 ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- دارای ۴ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۱۰۰ Watt


Interfaces	
Total Port	7 Ports
Max POE Output	100Watt
POE Port Control	KDT Controller
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	4
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	3
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	14Gb Internal Bandwidth
MAC Table	8Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount
<b>PD'S</b>	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/(-8/7)	Yes
(+2)/(-6/3)	Optional
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	204*119*30 mm
Weight	561 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
<b>Power Supply</b>	
Power	48V-DC/2A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در روک (دراپون گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۹۰۰۳ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدون نیاز به فن
- بدنه تمام فلز

## عملکردۀای اصلی:

- ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link RJ45
- ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link SFP
- دارای ۲ PoE پورت
- دارای ۴ پورت ها از طریق LED نمایش وضعیت
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه بیزی دستگاه
- دارای توان ۱۰۰ Watt

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و  
شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت
- ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و
- سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	8 Ports
Max POE Output	100Watt
POE Port Control	KDT Controller
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	4
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	2
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A

## Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
----------	--

## Protocols

Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port
	Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port
	Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port

Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
---------	--

## Bandwidth

Bandwidth	16Gb Internal Bandwidth
-----------	-------------------------

## MAC Table

MAC Table	8Kb
-----------	-----

## Auto MDI-MDI

Auto MDI-MDI	Yes All Ports
--------------	---------------

## Console

Console	N/A
---------	-----

## Transfer Pattern

Transfer Pattern	Store & Forward
------------------	-----------------

## Hardware

Processor Type	Realtek+Marvell
----------------	-----------------

LED Panel	POE Activity / Data Activity
-----------	------------------------------

Main Board	Double Layer
------------	--------------

Case	Metal Case
------	------------

## Mounting

## PD'S

IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/(-8/7)	Yes
(+2)/(-6/3)	Optional

## General

IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	204*119*30 mm
Weight	561 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status

LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
-----	---



## Power Supply

Power	48V-DC/2A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- دارای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲، ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۴ IEEE802.11ac
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدون نیاز به فن ABS بدنه

## عملکردهای اصلی:

- دارای ۱ پورت UP-Link RJ45
- دارای ۸ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۱۱۰ Watt


Interfaces	
Total Port	9 Ports
Max POE Output	120Watt
POE Port Control	KDT
Fast RJ45 POE Port	8
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	1
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M
Bandwidth	1.8Gb Internal Bandwidth
MAC Table	8Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	ABS Case

Mounting	Desktop
<b>PD's</b>	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/4,(−)8/7	Yes
(+2)/1,(−)6/3	Optional
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	189*96*30 mm
Weight	250 g
Storage Temp	N/A
Operation Temp	-15°~+60°
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
<b>Power Supply</b>	
Power	48V-DC/2A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در کم (دارای بون گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.11
- بدنه تمام فلز

## عملکردۀای اصلی:

- دارای ۲ پورت RJ45 ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- دارای ۸ پورت PoE ۱۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شکاف تا ۱۵ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۲۰۰ Watt

**3 years  
Platinum  
Guarantee**



سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

Interfaces	
Total Port	10 Ports
Max POE Output	200Watt
POE Port Control	KDT Controller
Fast RJ45 POE Port	8 Port( <b>Up To 30Watt Per Port</b> )
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	2
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt)
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat 5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	5.6Gb Internal Bandwidth
MAC Table	8Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount
<b>PD'S</b>	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/(-8/7)	Yes
(+2)/(-6/3)	Optional
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	275*172*45 mm
Weight	1.198 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
<b>Power Supply</b>	
Power	90~220VAC - 1.1A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارde CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در یک (دار بدن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۴ و ۱۰۰۰۲
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.11
- بدنه تمام فلز

## عملکرددهای اصلی:


- دارای ۳ پورت RJ45 ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- دارای ۸ پورت PoE ۱۰۰/۱۰۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۲۰۰ Watt

Interfaces	
Total Port	11 Ports
Max POE Output	200Watt
POE Port Control	KDT Controller
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	3
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.3 UTP(100m) POE=100M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 5e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	22Gb Internal Bandwidth
MAC Table	8Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount
PD'S	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/(-8/7)	Yes
(+2)/(-6/3)	Optional
General	
IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	275*172*45 mm
Weight	1.198 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Status	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
Power Supply	
Power	90~220VAC - 1.1A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH

2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندار CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارابون گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.3
- بدنه تمام فلز

## عملکردی‌های اصلی:

- دارای ۲ پورت RJ45 ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- دارای ۲ پورت SFP
- دارای ۸ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۲۰۰ Watt

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	12 Ports
Max POE Output	200Watt
POE Port Control	KDT Controller
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	2
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A

## Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
----------	--

## Protocols

Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port
	Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port
	Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port

Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
---------	--

## Bandwidth

Bandwidth	24Gb Internal Bandwidth
-----------	-------------------------

## MAC Table

MAC Table	8Kb
-----------	-----

## Auto MDI-MDIX

Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
---------------	---------------

## Console

Console	N/A
---------	-----

## Transfer Pattern

Transfer Pattern	Store & Forward
------------------	-----------------

## Hardware

Processor Type	Realtek+Marvell
----------------	-----------------

LED Panel	POE Activity / Data Activity
-----------	------------------------------

Main Board	Double Layer
------------	--------------

Case	Metal Case
------	------------

## Mounting

## PD'S

IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/(-8)/7	Yes
(+2)/(-6)/3	Optional

## General

IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	275*172*45 mm
Weight	1.198 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status


LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
-----	---

## Power Supply

Power	90~220VAC - 1.1A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)
Blind Protections	Optional



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگر، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

### سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه رو رک (دارابودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک IEEE802.11
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.3
- بدنه تمام فلز

### عملکردهای اصلی:



- دارای ۴ پورت RJ45 ۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰ UP-Link
- دارای ۱۶ پورت PoE ۱۰۰/۱۰۰
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۴۰۰ Watt

Interfaces	
Total Port	20 Ports
Max POE Output	400Watt
POE Port Control	KDT Controller
Fast RJ45 POE Port	16
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	11.2Gb Internal Bandwidth
MAC Table	16Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount
<b>PD's</b>	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/4,(-8)/7	Yes
(+2)/1,(-6)/3	Optional
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	440*179*45 mm
Weight	1.985 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
<b>Power Supply</b>	
Power	90~220VAC - 2.1A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH

2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارابودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.3af
- بدنه تمام فلز

## عملکردهای اصلی:

- دارای ۲ پورت RJ45 ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- دارای ۲ پورت SFP ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- دارای ۱۷ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- رسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۴۰Watt

**3 years Platinum Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	20 Ports
Max POE Output	400Watt
POE Port Control	KDT Controller
Fast RJ45 POE Port	16
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	2
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A

## Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
----------	--

## Protocols

Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port
	Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port
	Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	11.2Gb Internal Bandwidth

## MAC Table

MAC Table	16Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward

## Hardware

Processor Type	Realtek+Marvell
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

## Mounting

PD's	Rackmount
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/4,(-8)/7	Yes
(+2)/1,(-6)/3	Optional

## General

IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	440*179*45 mm
Weight	1.985 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status

LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
-----	---

## Power Supply

Power	90~220VAC - 2.1A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available


## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH



2020-Q4



# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی تی شامل:
- آخرودگر، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در کرک (دارابودن گوشواره)
- دارای گوچه‌های ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۳ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک IEEE802.1
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.3
- بدنه تمام فلز

## عملکرددهای اصلی:


- دارای ۲ پورت RJ45 ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- دارای ۲۴ پورت PoE ۱۰۰/۱۰۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۷۰۰ Watt

Interfaces	
Total Port	26 Ports
Max POE Output	600Watt
POE Port Control	KDT Controller
Fast RJ45 POE Port	24
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	2
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat 5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	8.8Gb Internal Bandwidth
MAC Table	16Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount
<b>PD'S</b>	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/(-8/7)	Yes
(+2)/(-6/3)	Optional
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	440*235*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
<b>Power Supply</b>	
Power	90~220VAC - 2.9A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH

2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۳، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام آلومینیوم

## عملکردی‌های اصلی:

- دارای ۲ پورت SFP
- ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- دارای ۴ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- دارای توان ۱۵۰ Watt
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Console و Telnet
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق وب



سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت
- ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و
- سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	6 Ports
Max POE Output	150Watt
POE Port Control	Texas Instruments Chipset
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	4 Port (Up To 90Watt Per Port)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
<b>Network Performance</b>	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	12Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDI	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2+ Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
<b>Hardware</b>	
Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity, PoE Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case

## Security

Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication

## PD's

IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+)5/4,(−)8/7	Optional
(+)2/1,(−)6/3	Yes

## General

IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	176*128*54 mm
Weight	625 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status



LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
-----	---

## Power Supply

Power	DUAL Input - Redundant 48V - 5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارde CE اروپا
- قابلیت نصب دستکاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۵
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.1
- بدنه تمام آلومینیوم

## عملکردهای اصلی:


- دارای ۲ پورت UP-Link SFP
- دارای ۸ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- دارای توان ۲۴۰ Watt
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Consolle و Telnet
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Web

Interfaces	
Total Port	10 Ports
Max POE Output	240Watt
POE Port Control	Texas Instruments Chipset
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8 Port (Up To 30Watt Per Port)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt)
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat 5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2+ Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity, PoE Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case

Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication
<b>PD's</b>	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5/4,-)8/7	Optional
(+2/1,-)6/3	Yes
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	176*128*54 mm
Weight	625 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
<b>Power Supply</b>	
Power	DUAL Input - Redundant 48V - 5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH

2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای تشنگ استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۳ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.01
- بدنه تمام آلومنیوم

## عملکردهای اصلی:

- دارای ۲ پورت SFP
- ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link SFP
- ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ PoE
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- ۲۴۰ Watt
- دارای توان
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت و Console
- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت
- ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و
- سایر اتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	10 Ports
Max POE Output	240Watt
POE Port Control	Texas Instruments Chipset
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8 Port ( <b>Up To 90Watt Per Port</b> )
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
<b>Network Performance</b>	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port
	Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,8800bps/port
Cabling	Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M
	100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M
Bandwidth	1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
	20Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDX	Yes All Ports
Console	<b>Yes - Web &amp; RS232 Layer2+ Management (Telnet Support)</b>
Transfer Pattern	Store & Forward
<b>Hardware</b>	
Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity, PoE Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case

## Security

Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication

## PD'S

IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+)5/4,(−)8/7	Optional
(+)2/1,(−)6/3	Yes

## General

IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	176*128*54 mm
Weight	625 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status


LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
-----	---

## Power Supply

Power	DUAL Input - Redundant 48V - 5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای شناخت ایمنی CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۴ و ۱۰۰۰۲
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام آرمونیوم

## عملکردهای اصلی:

- دارای ۴ پورت UP-Link SFP
- دارای ۸ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۴۰ Watt
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق وب
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Console و Telnet


Interfaces	
Total Port	12 Ports
Max POE Output	240Watt
POE Port Control	Texas Instruments Chipset
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8 Port ( <b>Up To 90Watt Per Port</b> )
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2+ Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity, PoE Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case

Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication
<b>PD's</b>	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+)5/4,-(8/7)	Optional
(+)2/1,-(6/3)	Yes
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	176*128*54 mm
Weight	625 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
<b>Power Supply</b>	
Power	DUAL Input - Redundant 48V - 5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد اروپا (CE)
- قابلیت نصب دستگاه در درگ (دارابودن گوشواره)
- دارای گوچه‌های ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام فلز

## عملکردۀای اصلی:

- دارای ۸ پورت Combo UP-Link
- ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ PoE ۲۴ پورت
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برگ از طریق شبکه تا ۱۵ متر
- دارای توان ۷۰۰ Watt
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق وب
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Telnet و Console

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	32 Ports
Max POE Output	600Watt
POE Port Control	Texas Instruments Chipset
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	24 Port ( <b>Up To 30Watt Per Port</b> )
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes
<b>Network Performance</b>	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt)
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	56Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	<b>Yes - Web &amp; RS232 Layer2+ Management (Telnet Support)</b>
Transfer Pattern	Store & Forward
<b>Hardware</b>	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

## Mounting

## Rackmount

## PD's

IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/4,(-8)/7	Optional
(+2)/1,(-6)/3	Yes

## General

IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	438*330*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status

LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
-----	---



## Power Supply

Power	90~220VAC - 2.9A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب مستگاه در رک (دارابودن گوشواره)
- دارای گوچه‌های ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۴ و ۱۰۰۰۲
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک IEEE802.3ab
- سایگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام فلز

## عملکرددهای اصلی:


- دارای ۸ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Combo UP-Link
- دارای ۲۴ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۵۰ متر
- دارای توان ۷۰ Watt
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Consolle و Telnet

Interfaces	
Total Port	32 Ports
Max POE Output	600Watt
POE Port Control	Texas Instruments Chipset
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	24 Port (Up To 90Watt Per Port)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port
	Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port
	Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
	10Base-TX: Cat 3 or above Cat 5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX: Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX: Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	56Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2+ Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount
<strong>PD's</strong>	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/4,(-8)/7	Optional
(+2)/1,(-6)/3	Yes
<strong>General</strong>	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	438*330*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<strong>Status</strong>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
<strong>Power Supply</strong>	
Power	90~220VAC - 2.9A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
<strong>Guarantee</strong>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## POE SWITCH

2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در کم (دارای بدن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۴ و ۱۰۰۰۲
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.3
- بدنه تمام فلز

## عملکردهای اصلی:

- SFP+ UP-Link ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰/۱۰۰۰۰ PoE ۲۴ پورت
- LED نمایش وضعیت پورت ها از طریق شبکه تا ۱۵ متر
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۷۰۰ Watt
- قابلیت برنامه‌ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Telnet و Console

**3 years Platinum Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	28 Ports
Max POE Output	600Watt
POE Port Control	Texas Instruments Chipset
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	24 Port ( <b>Up To 90Watt Per Port</b> )
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
10Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	N/A
<b>Network Performance</b>	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Upto 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port
	Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port
	Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat 5 UTP(100m) POE=200M 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) POE=150M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=150M
Bandwidth	128Gb Internal Bandwidth
MAC Table	512Kb
Auto MDI-MDI	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2+ Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
<b>Hardware</b>	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity / Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

## Mounting

PD's	Rackmount
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+5)/4,(-8)/7	Optional
(+2)/1,(-6)/3	Yes

## General

IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	438*330*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status

LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE-in-Use (af/at-Red)
-----	---


## Power Supply

Power	90~220VAC - 2.9A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## INDUSTRIAL POWER



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای شناختن استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۵
- بدنه تمام استیل

## عملکردگاهی اصلی:

- دارای حداقل توان ۱۱۰ Watt

## Output

DC Voltage	48V
Rated Current	2.5A
Current Range	0 ~ 2.5A
Rated Power	120W
Ripple & Noise (Max.)	150mVp-p
Voltage Adj. Range	48 ~ 58V
Voltage Tolerance	±1.0%
Line Regulation	±0.5%
Load Regulation	±0.5%
Setup, Rise, Hold Up Time	2000ms, 70ms, 50ms/400VAC 2000ms, 70ms, 10ms/230VAC at Full Load

## Input

Input Range	100~240VAC	
Frequency Range	47 ~ 63Hz	
Efficiency (Typ.)	92% / 400V	
AC Current	0.7A/400VAC	1.2A/230VAC
Inrush Current (Max.)	Cold Start 50A	
Leakage Current	<3.5mA / 530VAC	

## Protection

Overload	105 ~ 130% Rated Output Power
Over Voltage	57 ~ 63V
Over Temperature	Shut Down O/P Voltage, Recovers Automatically After Temperature Goes Down

## Function

DC OK Signal	Relay Contact Rating(Max.) : 30V / 1A Resistive
--------------	---

## Environment

Working Temp	-25 ~ +70° (Refer to «Derating Curve»)
Working Humidity	20 ~ 90% RH Non-Condensing
Storage Temp., Humidity	-40 ~ +85°, 10 ~ 95% RH
Temp. Coefficient	±0.03% / °C (0 ~ 50°) C
Vibration	Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10Min./1Cycle, 60Min-Each Along X, Y, Z Axes; Mounting Clip: Compliance To Iec60068-2-6

## Safety &amp; EMC

Safety Standards	UL508, EAC TP TC 004 approved, IEC60950-1 CB approved by SIQ, design refer to GL;(meet EN60204-1)
Withstand Voltage	I/P-O/P:3KVAC O/P-FG:0.5KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC
Isolation Resistance	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
EMC Emission	Compliance to EN55011 (CISPR11), EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EAC TP TC 020
EMC Immunity	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A, EAC TP TC 020


## Other

MTBF	268K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)
Dimension	125*65*92mm
Packing	0.65Kg; 20pcs/14Kg/1.16CUFT

## NETWORK SWITCH



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- دارای کوہنامه ایزو ۱۰۰۰۲، ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۴
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدون نیاز به فن ABS

## عملکردی‌های اصلی:

- دارای ۸ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه



سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	8 Ports
Max POE Output	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	8
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A

## Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD

Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port, 1000BASE-TX: 1488000bps/port
-------	--

Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m)
---------	--

Bandwidth	16Gb Internal Bandwidth
-----------	-------------------------

MAC Table	16Mb
-----------	------

Auto MDI-MDI	Yes All Ports
--------------	---------------

Console	N/A
---------	-----

Transfer Pattern	Store & Forward
------------------	-----------------

## Hardware

Processor Type	Realtek
----------------	---------

LED Panel	Data Activity
-----------	---------------

Main Board	Double Layer
------------	--------------

Case	ABS Case
------	----------

## Mounting

## PD'S

IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+)5/4,(+)8/7	N/A
(+)2/1,(+)6/3	N/A

## General

IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	189*96*30 mm
Weight	252 g
Storage Temp	N/A
Operation Temp	-15°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status

LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
-----	--


## Power Supply

Power	12V-DC/1A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## NETWORK SWITCH



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- دارای گواهینامه اینزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدون نیاز به فن
- بدنه تمام فلز

## عملکردهای اصلی:


- دارای ۸ پورت ۱۰۰/۱۰۰Mbps
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه

Interfaces	
Total Port	8 Ports
Max POE Output	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	8
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port, 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m)
Bandwidth	16Gb Internal Bandwidth
MAC Table	16Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount
<b>PD'S</b>	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+)-5/4,(-)-8/7	N/A
(+)-2/1,(-)-6/3	N/A
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	218*102*30 mm
Weight	534 g
Storage Temp	N/A
Operation Temp	-15°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
<b>Power Supply</b>	
Power	12V-DC/1A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## NETWORK SWITCH

2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد اروپا (CE)
- قابلیت نصب دستگاه در کم (دار بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۴ و ۱۰۰۰۲
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.1Q
- بدنه تمام فلز

## عملکردۀای اصلی:

- دارای ۴ پورت UP-Link
- دارای ۱۶ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۵Watt

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	20 Ports
Max POE Output	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 Port	16
Gigabit RJ45 Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A

## Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat-5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m)
Bandwidth	11.2Gb Internal Bandwidth

MAC Table	32Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	

Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

## Mounting

Rackmount	
<b>PD's</b>	
IP Camera	N/A
Router	N/A
IP Phone	N/A
(+)-5/4,(-)-8/7	N/A
(+)-2/1,(-)-6/3	N/A

## General

IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	440*179*45 mm
Weight	1.985 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status

LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
-----	--

## Power Supply

Power	90~220VAC
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available



## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## NETWORK SWITCH



2020-Q4



**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

**سایر برتری‌ها:**

- ساخت افزار منحصر بفرد پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب سستگاه در رک (دراپون کوشواره) دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.11n
- بدنه تمام فلز

**عملکرددهای اصلی:**


- دارای ۸ پورت ۱۰۰/۱۰ Combo UP-Link
- دارای ۲۴ پورت Gigabit ۱۰۰/۱۰۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

Interfaces	
Total Port	32 Ports
Max POE Output	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	24
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes(Port25~Port32)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m)
Bandwidth	56Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount
<b>PD'S</b>	
IP Camera	N/A
Router	N/A
IP Phone	N/A
(+5)/4,(-8)/7	N/A
(+2)/1,(-6)/3	N/A
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	438*330*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
<b>Power Supply</b>	
Power	90~220VAC
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## CORE NETWORK SWITCH

2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در یک (داربون گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.1Q
- بدنه تمام فلز

## عملکردهای اصلی:

- دارای پورت های UP-Link ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰/۱۰۰۰۰ SFP+
- دارای ۲۴ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- دارای توان ۶۰ Watt
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	28 Ports
Max POE Output	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	24
10Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	N/A

## Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 14,8800bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m)
Bandwidth	128Gb Internal Bandwidth

Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2+ Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek

Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

## Mounting

PD'S	
IP Camera	Yes
Router	N/A
IP Phone	Yes
(+)5/4,(-)8/7	Optional
(+)2/1,(-)6/3	Yes

## General

IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	438*330*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status



LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
-----	--

## Power Supply

Power	90~220VAC - 2A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional



2020-Q4

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگر، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای ۰۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک IEEE802.1000m
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.3
- بدنه تمام آلمینیوم

## عملکردهای اصلی:

- دارای ۲ پورت ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- قابلیت برنامه‌ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت Telnet و Console پورت



Interfaces	
Total Port	10 Ports
Max POE Output	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	8
Gigabit SFP Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m)
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case

Mounting	Railmount
PD's	
IP Camera	N/A
Router	N/A
IP Phone	N/A
(+)-5/4,(-)-8/7	N/A
(+)-2/1,(-)-6/3	N/A
General	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	155*145*54 mm
Weight	1.1 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Status	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Green), 10/100 LNK/ACT (Red)
Power Supply	
Power	DC12V ± 10% - 3A MAX Dual
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## CORE NETWORK SWITCH



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب سوکت‌کار در رک (دارای یون‌گوشواره)
- دارای کوآهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام فلزی

## عملکردی‌های اصلی:

- دارای ۸ پورت SFP
- دارای ۲ پورت RJ45
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- بدون نیاز به فن

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و  
شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت
- ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و
- سایر آتفاقات و صدمات

## Interfaces

Total Port	10 Ports
Max POE Output	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	2
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	8
Combo Uplink Port	N/A

## Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m)
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth

MAC Table	32Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	

Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

## Mounting

PD'S	Rackmount
IP Camera	N/A
Router	N/A
IP Phone	N/A
(+5/4,-)8/7	N/A
(+2/1,-)6/3	N/A

## General

IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	271*172*45 mm
Weight	1.198 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

## Status

LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Red), 10/100 LNK/ACT (Green)
-----	---

## Power Supply

Power	90~230 VAC
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A


## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional

## CORE NETWORK SWITCH



2020-Q4



**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

**سایر برتری‌ها:**

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب سستگاه در رک (دراپون) گشواره
- دارای ۵ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک IEEE802.11n
- ساماندهی با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام فلز

**عملکردهای اصلی:**

- دارای ۸ پورت Gigabit ۱۰/۱۰/۱۰
- دارای ۱۸ پورت SFP
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- قابلیت برنامه ریزی از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet
- بدون نیاز به فن

Interfaces	
Total Port	26 Ports
Max POE Output	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	8
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	18
Combo Uplink Port	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port; Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port; Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 14,88000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat-5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m)
Bandwidth	56Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer3 Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount
<b>PD'S</b>	
IP Camera	N/A
Router	N/A
IP Phone	N/A
(+)-5/4,(-)-8/7	N/A
(+)-2/1,(-)-6/3	N/A
<b>General</b>	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*179*45 mm
Weight	1.917 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
<b>Status</b>	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
<b>Power Supply</b>	
Power	90~220VAC - 2.9A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
<b>Guarantee</b>	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Blind Protections	Optional



# PASSIVE NETWORK EQUIPMENT

**CUPRIUM** Series

A Review of Technology

## NC-Cuprum 6UTP



Conductor	
Size	23 AWG
Design Type	Spacer / Copper Wires / 1 Jacket
Diameter (mm)	0.55 ± 0.5
Insulation	
Type	PE-UTP
Cable Diameter	Nom. 5.5±0.5 mm
Jacket Thickness	Nominal Thickness = 0.56 mm
Shielding	N/A
Physical	
1. Cold Bend Test	-30 ± 2°C X 4hrs no crack
2. Dielectric strength	AC 1.7KV for 2s
3. Insulation	Before Aging   After Aging
Min Tensile Strength (psi)	2400   75% before aging (100°C X 48hours)
Min elongation (%)	300   75% before aging (100°C X 48hours)
Jacket	
Min Bending Radius	50 mm
Installation Temperature	-10°C to +60°C
Jacket	
Type	PVC
Overall Diameter	6.1 ± 0.3 mm



2020-Q4

## NC-Cuprum 6SFTPI



Conductor	
Size	23 AWG
Design Type	Spacer / Copper Wires / 1 Jacket/Shield/Foil
Diameter (mm)	0.5 ± 0.55
Insulation	
Type	PE-SFTP
Cable Diameter	Nom. 5.5±0.5 mm
Jacket Thickness	Nominal Thickness = 0.56 mm
Shielding	Aluminium / Polyester Foil
Physical	
1. Cold Bend Test	-30 ± 2°C X 4hrs no crack
2. Dielectric strength	AC 1.7KV for 2s
3. Insulation	Before Aging   After Aging
Min Tensile Strength (psi)	2400   75% before aging (100°C X 48hours)
Min elongation (%)	300   75% before aging (100°C X 48hours)
Jacket	
Min Bending Radius	50 mm
Installation Temperature	-10°C to +60°C
Jacket	
Type	PVC
Overall Diameter	8.1 ± 0.3 mm

## NC-Cuprum 6SFTPO



Conductor	
Size	23 AWG
Design Type	Spacer / Copper Wires / 1 Jacket/ Shield/Foil
Diameter (mm)	0.5 ± 0.55
Insulation	
Type	PE-SFTP Outdoor
Cable Diameter	Nom. 5.5±0.5 mm
Jacket Thickness	Nominal Thickness = 0.59 mm
Shielding	Aluminium / Polyester Foil
Physical	
1. Cold Bend Test	-30 ± 2°C X 4hrs no crack
2. Dielectric strength	AC 1.7KV for 2s
3. Insulation	Before Aging   After Aging
Min Tensile Strength (psi)	2400   75% before aging (100°C X 48hours)
Min Elongation (%)	300   75% before aging (100°C X 48hours)
Jacket	
Min Bending Radius	50 mm
Installation Temperature	-10°C to +60°C
Jacket	
Type	PVC-Polyethylene
Overall Diameter	8.3 ± 0.3 mm

# Patch Cord

CUPRUM Series



2020-Q4

Physical	
AWG	24
Termination	Rj45
Color	Yellow / Blue / Red / Gray / Green / Violet
Jacket	PVC- FR
Transmission Characteristics	
Type	Cat6 UTP
Mechanical Characteristics	
Maximum Pulling Force (E1-2-1-60794 IEC)	200N
Packaging	Individually Packaged in a Plastic Bag
Usage Characteristics	
Minimum Static Operating Bending Radius	10 mm
Operating Temperature, Range	-10 ~ 50°C
Meter	50 / 100 / 200 / 300 / 500 CM

PC-CM6UTP 50/100/200/300/500



Construction Characteristics	
AWG	24
Termination	Rj45
Color	Yellow / Blue / Red / Gray / Green / Violet
Jacket	PVC- FR
Transmission Characteristics	
Type	Cat SFTP
Mechanical Characteristics	
Maximum Pulling Force (E1-2-1-60794 IEC)	200N
Packaging	Individually Packaged in a Plastic Bag
Usage Characteristics	
Minimum Static Operating Bending Radius	10 mm
Operating Temperature, Range	-10 ~ 50°C
Meter	50 / 100 / 200 / 300 / 500 CM

PC-CM6SFTP 50/100/200/300/500



Patch cord	
Type	Single Mode Fiber
Termination	SC/LC
Color	Yellow
Jacket	PVC
Temperature	+60 °C ~ -40 °
Packaging	Individually Packaged in a Plastic Bag
Meter	100 / 200 / 300 CM

PF-SCLC 100/200/300



## NK-3U 8P U6UTP



Keystone	
Plug Connection	Can Be Integrated In All Supports
Type	UTP Socket With Fast Connection
(DM <sup>3</sup> )	Volume (DM <sup>3</sup> ) 0,548
(G)	Weight (G) 105,00
Wire AWG	With Lcs <sup>3</sup> Connector With Fast Connection Thanks To Integrated Crimping Take Awg 22 Single-Core Cables Up To Awg 26 And Awg Multicore Cables
Application	Contacts Marked With Dual Colour Code And Wiring Schemes T568 A And T 568 B
Standard	CONFORM TO STANDARDS ISO/IEC 11801 ED. 3.0, EN 50173-1 AND TIA/EIA 568 C
Material	PVC



2020-Q4

## NK-3U 8U L6UTP



Keystone	
Plug Connection	Can Be Integrated In KDT NP-24L Patch Panel
Type	UTP Socket With Fast Connection
(DM <sup>3</sup> )	Volume (DM <sup>3</sup> ) 0,612
(G)	Weight (G) 150,00
Wire AWG	With Lcs <sup>3</sup> Connector With Fast Connection Thanks To Integrated Crimping Take Awg 22 Single-Core Cables Up To Awg 26 And Awg Multicore Cables
Application	Contacts Marked With Dual Colour Code And Wiring Schemes T568 A And T 568 B
Standard	Conform To Standards Iso/iec 11801 Ed. 3.0, En 50173-1 And Tia/Eia 568 C
Material	PVC

## NK-3U 8U L6SFTP



Keystone	
Plug Connection	Can Be Integrated In KDT NP-24L Patch Panel
Type	SFTP Socket With Fast Connection
(DM <sup>3</sup> )	Volume (DM <sup>3</sup> ) 0,628
(G)	Weight (G) 318,00
Wire AWG	With Lcs <sup>3</sup> Connector With Fast Connection Thanks To Integrated Crimping Take Awg 22 Single-Core Cables Up To Awg 26 And Awg Multicore Cables
Application	Contacts Marked With Dual Colour Code And Wiring Schemes T568 A And T 568 B
Standard	Conform To Standards Iso/iec 11801 Ed. 3.0, En 50173-1 And Tia/Eia 568 C
Material	Metal

# Socket

CUPRUM Series



2020-Q4

## UTP Socket

Applicable Standards	T568A / T568B
Type	UTP - Cat6
Contact Resistance	20m ohms
Insulation Resistance	100M ohms
Temperature Rating (Min / Max)	-40/80 °C
Weight	3.4g / pcs
Wire Awg Min / Max (Solid / Stranded)	24AWG to 23AWG
Conductor Diameter (Min/Max)	0.40/0.55mm
Cord Diameter (Max)	1.3mm
Finished	03MU Micro-Inch Gold Plating
Material	PVC

NS-3U 8P 6UTP



## SFTP Socket

Applicable Standards	T568A / T568B
Type	SFTP - Cat6
Contact Resistance	20m ohms
Insulation Resistance	100M ohms
Temperature Rating (Min / Max)	-40/80 °C
Weight	6.8g / pcs
Wire Awg Min / Max (Solid / Stranded)	24AWG to 23AWG
Conductor Diameter (Min/Max)	0.40/0.55mm
Cord Diameter (Max)	1.5mm
Finished	03MU Micro-Inch Gold Plating
Material	Metal

NS-3U 8P 6SFTP



## SFTP Socket

Applicable Standards	T568A / T568B
Type	SFTP - Cat7
Contact Resistance	20m ohms
Insulation Resistance	100M ohms
Temperature Rating (Min / Max)	-40/80 °C
Weight	6.8g / pcs
Wire Awg Min / Max (Solid / Stranded)	24AWG to 23AWG
Conductor Diameter (Min/Max)	0.40/0.55mm
Cord Diameter (Max)	1.5mm
Finished	03MU Micro-Inch Gold Plating
Material	Metal

NS-3U 8P 7SFTP



NP-24U



## 24 Port Metal Panel

Cable Type	CAT 6
Color	BLACK, White
Size	1U
Mod Jack Wiring	T568a / B Universal Wiring
Input Plug Type	RJ45 MALE
Keystone Type	UTP
Material	Metal
Mounting	Rack
Performance Rating	High
Product Fits Into	19-Inch Rack
Receptacle Type	RJ45 Female, 8P8C
Manufacturer	KDT
Installation	Launch From Rear
Panel Guidance	Equipped with rear cable guide to hold cables during maintenance



2020-Q4

NP-24L



## 24 Port Metal Panel

Cable Type	CAT 6
Color	BLACK, White
Size	1U
Mod Jack Wiring	T568a / B Universal Wiring
Input Plug Type	RJ45 MALE
Keystone Type	UTP / STP
Material	Metal
Mounting	Rack
Performance Rating	High
Product Fits Into	19-Inch Rack
Receptacle Type	RJ45 Female, 8P8C
Manufacturer	KDT
Installation	Launch From Front
Panel Guidance	Equipped with rear cable guide to hold cables during maintenance

CM-2U



## Cable Management

Cable Type	CAT 6
Color	BLACK, White
Size	1U
Included	Cable Management With Cover
Cable Slot	24
Material	Metal
Mounting	Rack
Performance Rating	High
Product Fits Into	19 Inch Rack
Manufacturer	KDT

# Rack

CUPRUM Series



2020-Q4

## Wall Mount Rack Box

Box type	Wall Mount
Outdoor Rate	IP65
Products fits Into	Products Fits Into: Kdt 400X-800X, 40X-80X Series Network Switch
Color	Gray
Usage	Include Rackmount Products
Dimention	388*382*105 mm
Product Fits Into	12.6 Inch Rack
Ability	Ability to Install The Gland from below

KR-40X/80X



## Wall Mount Rack Box

Box type	Wall Mount
Outdoor Rate	IP65
Products fits Into	Kdt 160X-240X Series Network Switch
Color	Gray
Usage	Include Rackmount Products
Dimention	553*483*105 mm
Product Fits Into	19 Inch Rack Standard
Ability	Ability to Install The Gland from below

KR-160X/240X



## Wall Mount Rack Box, Din Rail

Box type	Wall Mount Din Rail
Outdoor Rate	IP65
Products fits Into	Kdt 0802H4SMI, FP-06D1UD FULL, DR-12048
Color	Gray
Usage	Include Din Rail Products
Dimention	320*300*310 mm
Ability	Ability to install the Gland from below, Ability to install the Fan 9 x 9 cm
Rail Dimention	25 cm

KR-0802F



FP-12D1UF



## Fiber Optic Patch Panel

Type	Full Patch Panel 24 Core Rackmount
Color	BLACK, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 24 Core Rackmount
Input Plug Type	N/A
Keystone Type	N/A
Material	Metal
Mounting	Rack Mountable
dimension	430*280*40 mm
Input Fiber Optic	It Has 4 Inputs Of Reinforced By Gland To
Ability	Install DX Duplex Adapter



2020-Q4

FP-06D1UW



## Fiber Optic Patch Panel

Type	Full Patch Panel 12 Core Wall mount
Color	BLACK, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 12 Core Wall mount
Input Plug Type	N/A
Keystone Type	N/A
Material	Metal
Mounting	Wall mountable
dimension	115*290*45 mm
Input Fiber Optic	It Has 2 Inputs Of Reinforced By Gland To
Ability	Install DX Duplex Adapter

FP-06D1UD



## Fiber Optic Patch Panel

Type	Full Patch Panel 12 Core Din rail
Color	BLACK, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 12 Core Din rail
Input Plug Type	N/A
Keystone Type	N/A
Material	Metal
Mounting	Din rail
dimension	193*167*45 mm
Input Fiber Optic	It Has 2 Inputs Of Reinforced By Gland To
Ability	Install DX Duplex Adapter

# Fiber Optic Patch Panel

CUPRUM Series



2020-Q4

## Fiber Optic Patch Panel

Type	Full Patch Panel 24 Core Rackmount
Color	BLACK, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 24 Core Rackmount
Input Plug Type	Duplex Adaptor, SC To SC Duplex
Keystone Type	SC To SC
Material	Metal with PVC Cassette, It Has A Thick Layer Of Scratch-Resistant Blend Powder Paint, Crimp Heater
Mounting	Rack Mountable
dimension	430*280*40 mm
Input Fiber Optic	It Has 4 Inputs of Reinforced By Gland To Box
Ability	Install DX Duplex Adapter

FP-12D1UF FULL



## Fiber Optic Patch Panel

Type	Full Patch Panel 12 Core Wall mount
Color	BLACK, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 12 Core Wall mount
Input Plug Type	Duplex Adaptor, SC To SC Duplex
Keystone Type	SC To SC
Material	Metal with PVC Cassette, It Has A Thick Layer Of Scratch-Resistant Blend Powder Paint, Crimp Heater
Mounting	Wall mountable
dimension	115*290*45 mm
Input Fiber Optic	It Has 2 Inputs of Reinforced By Gland To Box
Ability	Install DX Dublex Adapter

FP-06D1UW FULL



## Fiber Optic Patch Panel

Type	Full Patch Panel 12 Core Din rail
Color	BLACK, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 12 Core Din rail
Input Plug Type	Duplex Adaptor, SC To SC Duplex
Keystone Type	SC To SC
Material	Metal with PVC Cassette, It Has A Thick Layer Of Scratch-Resistant Blend Powder Paint, Crimp Heater
Mounting	Wall mountable
dimension	193*167*45 mm
Input Fiber Optic	It Has 2 Inputs of Reinforced By Gland To Box
Ability	Install DX Dublex Adapter

FP-06D1UD FULL



## KF-12CAO



## Fiber Optic 12 Core Cable

Cable Type	Fiber Optic
Color	BLACK
Count Core	12 Core
Material	Material Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40C~+70C
Core Size	8μ

## KF-24CAO



## Fiber Optic 24 Core Cable

Cable Type	Fiber Optic
Color	BLACK
Count Core	24 Core Armored
Material	Material Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40C~+70C
Core Size	8μ

## KG-GLC20SC



## Performance

Maximum Data Transfer Rate	1.25 Gbps
MTBF	3,381,761 Hours
Wavelength	850nm

## Physical Characteristics

Color	Silver
Enclosure Type	Aluminum
Product Height	12.5 mm [0.5 in]
Product Length	56.6 mm [2.2 in]
Product Weight	16 g [0.6 oz]
Product Width	13.7 mm [0.5 in]

## Performance

Max Transfer Distance	20 Km
Fiber Type	Single
Fiber Operating Mode	Full-Duplex
DDM	Yes
Compatible Networks	1000 Mbps (1 Gbps)

## Hardware

Industry Standards	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Compatible Brand	Cisco, KDT, Planet, D-Link, etc

## Connector(s)

Local Unit Connectors	Fiber Optic LC Duplex Female
-----------------------	------------------------------

## KG-GLC80SC



## Performance

Maximum Data Transfer Rate	1.25 Gbps
MTBF	3,381,761 Hours
Wavelength	850nm

## Physical Characteristics

Color	Silver
Enclosure Type	Aluminum
Product Height	12.5 mm [0.5 in]
Product Length	56.6 mm [2.2 in]
Product Weight	16 g [0.6 oz]
Product Width	13.7 mm [0.5 in]

## Performance

Max Transfer Distance	80 Km
Fiber Type	Single
Fiber Operating Mode	Full-Duplex
DDM	Yes
Compatible Networks	1000 Mbps (1 Gbps)

## Hardware

Industry Standards	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Compatible Brand	Cisco, KDT, Planet, D-Link, etc

## Connector(s)

Local Unit Connectors	Fiber Optic LC Duplex Female
-----------------------	------------------------------



2020-Q4

# Fiber Optic Equipment

CUPRUM Series



2020-Q4

## Pigtail

Cable Type	Fiber Optic Pigtail SC/UPC
Color	Blue
Count Core	1 Core
Material	Material Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40C~+70C
Core Size	0.9 mm
Strip Size	1.5 M
Insertion Loss	0.28DB
Return Loss	55.8DB

PG-150CMSC



## Duplex Adapter

Cable Type	Fiber Optic SC to SC Adapter
Color	Blue
Count Core	2 Core
Material	Material Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode UPC Duplex Couplers
Temperature	-40C~+70C
Connector	SC Female to SC Female Fiber Coupler are Lightweight Due to Their Plastic
Ability	Fiber Optic Cable to Cable Connection or Patch Cords Extender in Local Area Networks (LANs), Wide Area Networks (WAN), Metropolitan Area Networks (MAN) Data Center, Business, Premises, Security, FTTB, FTTP, FTTA, High EMI, and Commercial Applications. SC-SC Fiber Adapter Duplex Comply with IEC 61754-4, IEC 60784-14 and TIA 604-3 and Conform to RoHS Standards

FA-2SC-SC



## Crimp

Cable Type	Termal Crimp
Color	White
Count Core	1 Core
Material	Material Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode, Multi mode
Heat Temperature	>125>
Core Size	60mm, Pin length: 55mm Inner
diameter	1.2mm
Reduced size	2.6mm

TC-60





A Review of Technology

# OTHER PRODUCTS


# KCI-00SS20V20

## OTHER PRODUCTS

### IP Camera



2020-Q4



#### سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.4
- قابلیت WDR , BLC
- خروجی تصویر HDMI
- پورت RS 485
- کنترل پرتابل



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

#### Camera

Image Sensor	<b>2MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/2.8")</b>
CPU	<b>Dual-Core ARM Cortex-A7@1400MHz</b>
Lens	<b>5.5-110mm</b> , 20x Optical Zoom and from 3.3 to 54.7°
Resolution	<b>1920*1080 (2MP)</b>
Available IR Range	N/A
D/N Filter	2D & 3D DNR
Min Illumination	0.5 Lux(F1.8, AGC ON)
Angle of View	<b>3.3° (Tele), -54.7° (wide)</b>
StarLight View	Yes-Color
<b>Picture Adjust</b>	
Picture Function	<b>120db WDR, WDR, BLC</b>
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10-000), Auto
Image Parameter Control	Brightness, color, Saturation, Contrast, Sharpness, B/W mode, Gamma Curve
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
<b>Video / Audio</b>	
Video Compression	H.264, H.265
Audio Compression	AAC/MP3/ G.711A
Frame Rate(30Hz)	<b>30fps@1080P</b>
Transmission Stream	Double Streams outputs simultaneously
<b>Network</b>	
Protocols	HTTP, TCP/IP V4-V6, RTSP, RTMP, Onvif
Compatibility	<b>Onvif Ver2.4</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Max Users	10 Users
Streaming Method	Unicast
Web Viewer	Internet Explorer
<b>Function</b>	
Recording	FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

#### Interface

Network	RJ45(10/100Mbps)+LED on Back Panel
Audio	Audio Out, Audio In
video output interface	HDMI, 3G-SDI, LAN, USB3.0, USB2.0
CVBS	N/A
Power	AC110V-AC220V
Control	Yes
Memory Slot	Yes - Micro SD ( <b>256Gb Max</b> )
Control Protocol	VISCA/Pelco-P;Baud Rate:115200/9600/4800/2400bps
Control Interface	RS232 (input & output), RS485

#### General

Using Area	<b>Indoor</b>
Power Supply	DC In 12V/1.5A z
Web Language	English
Dimension	150*135*135 mm
Weight	1.4 Kg
Operation Humidity	Max Up to 80%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-10°C ~ +50°C

#### PTZ Parameter

Pan/Title Rotation	+170°,-30°~+ 90°
Pan Control Speed	0.1 -60°/sec
Title Control Speed	0.1 -30°/sec
Preset Speed	Pan:60°/sec, Tilt: 30°/sec
Preset Number	255 Presets (10 Presets by remote controller)

#### Guarantee

Product Guarantee	<b>2 Year Silver Guarantee</b>
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

KK-CH55



## Network Keyboard Controller

Type	Network Keyboard Controller
Color	White
Control Mode	Network
Controllable Device	Network High Speed Dome, High Speed Dome
Screen display	5.0" HD LED Display
Interface	1 RJ45, 2 RS485 (Reserved), 1 DC12V, 1HDMI Output, 1 USB Port
Ambient Temp	-20~55°
Power Supply	DC12V/2A
ONVIF	ONVIF 2.4
Joystick	Three-Dimensional joystick
Language	Chinese/English
Access Device No	No Upper Limit-Display by Single Picture
Image Switch Mode	Serial Number or Mouse
Product Size	260mm*160mm*48 mm
Weight	Gross: 1.52KG / Net:1.0KG
Carton Size	300mm*210mm*160mm



2020-Q4

KAB-260





## Camera Housing Box

Type	Box Standless Camera
Standard	GB3836.1-2010, GB3836.2-2010 GB12476.1-2013, GB12476.5-2013
Structure	The Front Is Sealed with Epoxy Resin, and the Back Cover Is of Flame-Proof Structure
Ex-proof type	Exd II CT6 Gb,ExtD A21 IP68 T80
IP	IP68
Working temp	-45-60°C
Cable	2*G3/4" Cable
Material	Stainless Steel(304/316/316L)
Glass size	Φ70
Dimensions(LxWxH) mm	365*163*170 mm
Inside size	Φ108*260 mm*Φ102V
Weight	4 Kg
Power	Optional: DC12V±10%, Support POE/ AC220V
Current	2A / 0.5A

## Vehicle Mobile System



2020-Q4



## سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرف ای به زبان فارسی و انگلیسی
- عدم اعمال محدودیت نرم افزاری طبقت هارد دیسک
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین های ۵ مگا پیکسل
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

## پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- تشخیص حرکت
- تغییر چهره
- جستجوی هوشمند تصاویر
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص پوشاندن دوربین
- تشخیص اشیاء
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء

**3 years  
Platinum  
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاققه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر آتفاقات و صدمات

## CPU &amp; Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@1300MHz
IP Channel Input	8CH x 5MP@30Fps

## Video &amp; Audio

HDMI Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)

## POE Car Camera Output

POE Car Camera Output	8 Port 12V-DC (10/100Mbps)(Pin4/5+ _Pin7/8-)
-----------------------	--

## Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ ( <b>Ultra H.265</b> ) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	<b>80 Mbps</b>
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

## Playback &amp; Backup

Sync Playback	4CH x 1080P@30fps Resolution
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

## Network &amp; Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, <b>P2P</b> , NAT, Multi Cast
Compatibility	<b>Onvif Ver2.6</b> , Profile S, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Windows Software	Unlimited KDT CMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

## Hard Disk

HDD	1 Sata HDD
Capacity	Unlimited Capacity For Each HDD
Raid Support	N/A
Group HDD	N/A

## External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000mbps)+ <b>LED Indicator</b>
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0
eSATA	N/A
Alarm In / Alarm Out	N/A
Controller	N/A

## Smart Function

<b>11 Smart Function</b>	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection.
Intelligent Function	

## General

Power Supply	DC12V + _ 10%, 8A
Power Consumption	<b>&lt;10 W Without Hard Disk</b>
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	N/A
Dimension (WxDxH)	178*135*90 mm
Weight/g	2 Kg

## Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)


# Part Number Guidance



KI	<b>KDT IP Camera</b>
1	
KI	<ul style="list-style-type: none"> <li>B → Bullet Camera</li> <li>D → Dome Camera</li> <li>F → Fish Eye Camera</li> <li>S → Speed Dome Camera</li> <li>AB → Anti Explosion Bullet</li> <li>AS → Anti Explosion Speed Dome</li> <li>P → Pin-Hole</li> <li>L → LPR</li> </ul>
2	
XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 → N/A</li> <li>05 → 5~10 M(IR)</li> <li>15 → 15~20 M(IR)</li> <li>25 → 25~30 M(IR)</li> <li>45 → 45~50 M(IR)</li> <li>100 → 100 M(IR)</li> <li>120 → 120 M(IR)</li> <li>150 → 150 M(IR)</li> <li>500 → 500 M(IR)</li> </ul>
3	
ST	<b>Smart Titanium Series</b>
4	
XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 → 2 Mega Pixel</li> <li>30 → 3 Mega Pixel</li> <li>50 → 5 Mega Pixel</li> <li>80 → 8 Mega Pixel</li> <li>12 → 12 Mega Pixel</li> </ul>
5	
XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>F → Fixed Lens</li> <li>V → Varifocal Lens</li> <li>A → Autofocus Lens</li> <li>Z → Optical Zoom</li> </ul>
6	
XX	Optical Zoom Range
7	



KI	<b>KDT IP Camera</b>
1	
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>B → Bullet Camera</li> <li>D → Dome Camera</li> <li>F → Fish Eye Camera</li> <li>S → Speed Dome Camera</li> <li>AB → Anti Explosion Bullet</li> <li>AS → Anti Explosion Speed Dome</li> <li>P → Pin-Hole</li> <li>L → LPR</li> <li>I → Internal</li> </ul>
2	
XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 → N/A</li> <li>05 → 5~10 M(IR)</li> <li>15 → 15~20 M(IR)</li> <li>25 → 25~30 M(IR)</li> <li>45 → 45~50 M(IR)</li> <li>100 → 100 M(IR)</li> <li>120 → 120 M(IR)</li> <li>150 → 150 M(IR)</li> <li>500 → 500 M(IR)</li> </ul>
3	
SC	<b>Smart Curium Series</b>
4	
XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 → 2 Mega Pixel</li> <li>30 → 3 Mega Pixel</li> <li>50 → 5 Mega Pixel</li> <li>80 → 8 Mega Pixel</li> <li>12 → 12 Mega Pixel</li> </ul>
5	
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>F → Fixed Lens</li> <li>V → Varifocal Lens</li> <li>A → Autofocus Lens</li> <li>Z → Optical Zoom</li> </ul>
6	
XX	Optical Zoom Range
7	



KI	<b>KDT IP Camera</b>
1	
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 → 3 Series</li> <li>5 → 5 Series</li> </ul>
2	
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 → Micro Bullet</li> <li>2 → Mini Bullet</li> <li>3 → Medium Bullet</li> <li>4 → Big Bullet</li> <li>5 → -</li> <li>6 → Miro Dome</li> <li>7 → Mini Dome</li> <li>8 → Medium Dome</li> <li>9 → Big Dome</li> </ul>
3	
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 → 2 MP</li> <li>5 → 5 MP</li> <li>8 → 8 MP</li> </ul>
4	
XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>FH → Fixed Lens+Smart Sensor</li> <li>FL → Fixed Lens+Sony Sensor</li> <li>VL → Varifocal Lens+Sony Sensor</li> <li>AL → Motorized Lens+Sony Sensor</li> </ul>
5	

ipcamera


# Part Number Guidance



KN		KDT NVR	
XX	04	→ 4 Channel	
XX	08	→ 8 Channel	
XX	16	→ 16 Channel	
XX	32	→ 32 Channel	
XX	64	→ 64 Channel	
XX	1	→ 1 HDD	
XX	2	→ 2 HDD	
XX	4	→ 4 HDD	
XX	8	→ 8 HDD	
XX	20	→ 20 HDD	
XX	1	→ 1 Unit	
XX	2	→ 2 Unit	
XX	4	→ 4 Unit	
X	B	→ Beryllium Series	
X	BHR	→ Beryllium Raid NVR	
X	BF	→ Beryllium Face Detection NVR	
X	BHFR	→ Beryllium Raid Face Detection NVR	



KN		KDT NVR	
XX	03	→ 3 Series	
XX	05	→ 5 Series	
X	1	→ 1 HDD	
X	2	→ 2 HDD	
X	4	→ 4 Channel	
X	8	→ 8 Channel	



KX	KP	→ KDT POE Switch
KX	KS	→ KDT Switch
KX	KC	→ KDT Core Switch
XX	KP Series:	Total POE Ports
XX	KS Series:	Total Ports
XX	KC Series:	Total Ports
XX	01	→ 1 Uplink
XX	02	→ 2 Uplink
XX	03	→ 3 Uplink
XX	04	→ 4 Uplink
XX	08	→ 8 Uplink
XX	H2	→ POE Port @ 100 mbps & Uplink Port @ 100 mbps
XX	H3	→ POE Port @ 100 mbps & Uplink Port @ 1000mbps
XX	H4	→ POE Port @ 1000 mbps & Uplink Port @ 1000mbps
XX	H5	→ POE Port @ 1000 mbps & Uplink Port @ 10000mbps
XX	S	→ Fiber Support Switch
XX	M	→ Management Switch
XX	I	→ Industrial Switch
XX	+	→ 30 Watt PSE
XX	U	→ 90 Watt PSE

# NVR&SWITCH

# اسٹانڈارڈہائی کے دیتے



## ● ISO/IEC CD 30137-2

Use of biometrics in video surveillance systems-Part 2: Performance testing and Reporting

## ● ISO 22311: 2012

Social Security - Video - Surveillance - Export Interoperability

## ● CE Standards

QAL UK Limited

## ● ISO 28000: 2007

Specification for security management systems for the supply chain

## ● ISO/IEC 27037: 2012

Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

## ● ISO 10002: 2014

Customer satisfaction - Guidelines for Customer complaints handling in organizations

## ● ISO 10004: 2012

satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring

## ● BS EN ISO 9001: 2015

Quality management systems

## ● ISO/IEC CD 30137-1

Use of biometrics in video surveillance systems-Part 1: Design and Specification

● پروانہ بھرہ برداری از وزارت صنعت،

معدن و تجارت

● گواہی شرکت دانش بنیان

● گواہی ثبت علامت تجارتی



